

**ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ТИЗИМЛАРДА  
ИНЖИНЕРЛИК СЕРВИС ХИЗМАТИ**

**Үқув-услубий мажмуа**

**2022**

**“ТИҚХММИ” МТУ ҳузуридаги  
ПКҚТ ва УМО тармоқ маркази**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС  
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ  
ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА  
УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ  
БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**“ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ  
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНТИТУТИ” МИЛЛИЙ  
ТАДЌИҚОТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ  
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ  
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ТИЗИМЛАРДА ИНЖЕНЕРЛИК СЕРВИС  
ХИЗМАТИ**

**МОДУЛИ БЎЙИЧА**

**ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

**Тошкент – 2022**

*Модулниг ўқув-услубий мажмуаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2020 йил 7 декабрдаги 648-сонли буйрузи билан тасдиқланган ўқув дастури ва ўқув режасига мувофиқ ишилаб чиқилган.*

**Тузувчи:**

- Б.Т.Аманов - ТИҚХММИ, “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш” кафедраси доценти, т.ф.ф.д

**Тақризчилар:**

- Б.К.Солиев - ИСМИТИ «Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш» лабораторияси мудири, т.ф.д.,доцент
- С.Е. Нуржанов - ТИҚХММИ, “Гидрология ва гидрогеология” кафедраси доценти, т.ф.н., доцент.

*Ўқув - услугбий мажмуа “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти” Миллий тадқиқот университети кенгашининг 2022 йил “\_\_\_” “\_\_\_\_\_”даги “\_\_\_”-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.*

## **МУНДАРИЖА**

<b>I. ИШЧИ ДАСТУР.....</b>	<b>5</b>
<b>II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН . ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....</b>	<b>10</b>
<b>III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР.....</b>	<b>16</b>
<b>IV. АМАЛИЙ МАШғУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР.....</b>	<b>42</b>
<b>V. КЕЙСЛАР БАНКИ.....</b>	<b>58</b>
<b>VI. ГЛОССАРИЙ.....</b>	<b>62</b>
<b>VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....</b>	<b>74</b>

## Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Конуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорларида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илфор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш кўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қиласи.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг мутахассислик фанлар доирасидаги билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

## Модулнинг мақсади ва вазифалари

**“Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизмати” фани модулининг мақсади:** педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларини гидромелиоратив тизимларидан фойдаланишда инновацион технологияларнинг замонавий муаммолари ҳақидаги билимларини такомиллаштириш, фаннинг муаммоларни аниқлаш, таҳлил этиш ва баҳолаш кўникма ва малакаларини таркиб топтириш.

**“Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизмати” фанини ўқитишида инновацион технологиялар” модулининг вазифалари:**

- Гидромелиоратив тизимларида инженерлик сервис хизматида инновацион технология фанини ўқитиши жараёнини технологиялаштириш билан боғлиқликда юзага келаётган муаммоларни аниқлаштириш;
- тингловчиларнинг гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизматини инновацион технологиядаги таҳлил этиш кўникма ва малакаларини шакллантириш;
- фан бўйича педагогик муаммоларни ҳал этиш стратегияларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этишга ўргатиши.

**Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва**

## **компетенцияларига қўйиладиган талаблар**

“Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизмати” модулини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

тингловчилар

- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши умуммутахассислик ва мутахассислик фанларининг дидактик асосларини;
- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши умуммутахассислик ва мутахассислик фанларини ўқитиш бўйича янги инновацияон гояларни;
- Гидромелиоратив тизимларда соҳасидаги сўнгги ютуқларни;
- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши доирасидаги мутахассислик фанларини ўқитиш бўйича илғор хорижий тажрибаларни;
- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши доирасидаги фанларни ўқитиш бўйича педагогик маҳорат асосларини **билиши** керак.
- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши фанларидан электрон ўқув материалларини яратা олиш технологияларини билиши ҳамда улардан таълим жараёнида фойдаланиш;
- Гидромелиоратив тизимларда йўналиши педагогларида касбий билимларни такомиллаштириш жараёнида ўз-ўзини ривожлантиришга бўлган онгли эҳтиёжни шакллантириш;
- инженерлик сервис хизмати орқали ирригация ва мелиорация соҳасининг ривожланишини, суғориш тармоқларидан филтрацияни ва буғланишни камайтириш бўйича сервис хизматини ҳамда соҳадаги амалий ва илмий муаммоларни бартараф қилишда экологик тамойиллари асосида ислоҳ қилиш жараёнларининг моҳиятини тушуниш **кўникмаларига эга** бўлиши лозим.
- таълим жараёнини ташкил этиш ва бошқариш кўникмаларига эга бўлиши лозим. турли хил янги сув хўжалигидаги инновацион технологиялар хисобларини бажариш **компетенцияларга** эга бўлиши лозим.

## **Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар**

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси 288 соатни ташкил этади.

Бунда ўқув дастурининг 144 соат ҳажми ишдан ажralмаган ҳолда мустақил малака ошириш усуллари асосида, 144 соати тўғридан-тўғри (бевосита) малака ошириш шаклида ишдан ажраган ҳолда амалга оширилади. «Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизмати» модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади. Курсни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий ахборот коммуникация технологиялари қўлланиши ҳамда замонавий техника ва технологияларни намойиш қилиш кўчма амалий машғулотлар шаклида ўтказилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида

перезентацион ва электрон-дидактик технологиялардан; -ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситаларадан, экспресс сўровлар, тест сўровлари, ақлий хужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш ва бишқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарада тутилади.

## **Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги**

Модул мазмуни ўқув режадаги “Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизматида долзарб муаммолар” ва “Сув хўжалигида инновацион технологиялар” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қиласди.

### **Модулнинг олий таълимдаги ўрни**

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар “Гидромелиоратив тизимларида инженерлик сервис хизмати” фанининг замонавий концепциясидаги муаммоларни аниқлаш, уларни таҳлил этиш ва баҳолаш, оптимал ва муқобил ечим топишга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

### **Модул бўйича соатлар тақсимоти**

№	<b>Модул мавзулари</b>	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Кўчма машҳулот	
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси		Жумладан			
			Жами	Назарий	Амалий машғулот			
1.	Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизматига кириш.	2	2	2				
2.	Мелиорация ва сув хўжалиги эксплуатация хизматининг бошқаруви таркиби. СИУлар ва ИТБ ўртасида сувга ҳак тўлаш орқали ирригация-мелиорация тизимига сервис хизматлар.	2	2	2	2			
3.	Қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда сув ўлчашнинг замонавий усулларини қўллаш. СИУда ҳамда суғориладиган майдонларда сувдан фойдаланишда суғориш	4	4	2	2	2		

	коэффициенти ҳисоблаш орқали сервис хизмат кўрсатиш.					
4.	Сув-туз балансилари орқали суғориладиган ерларга сервис хизматлари. Суғориладиган ерларнинг сув-туз балансини ҳисоблари.	2	2	2	4	
5.	Қишлоқ хўжалик экинларни техник воситалар ёрдамида суғориш вақтини аниқлаш.	2	2	2		4
	<b>Жами:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

## **НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ**

### **1-мавзу: Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизматига кириш. (2 соат)**

Режа:

- 1.ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг мақсади ва мазмуни.
2. ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг вазифалари.
- 3.Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги объектларини хозирги холати.

Сув хўжалигига Замонавий таълим бериш жараёнида профессор – ўқитувчиларга қўйиладиган талаблар. Олий таълим муассасаларини малакали педагог кадрлар билан таъминлаш ва уларнинг малакасини мунтазам ошириб бориш. Педагогларнинг фан йўналишлари бўйича инновацион фаолиятини ташкил этиш ва шакллантириб бориш.

### **2- мавзу: Мелиорация ва сув хўжалиги эксплуатация хизматининг бошқаруви таркиби. (2 соат)**

Режа:

1. Ташкилотларо назорат хизматини тузиш.
2. Суғориладиган ерларни мелиоратив холатини тахлил килиш имкониятлари.
3. Суғориладиган ерларни махсулдорлигини ошириш хизмати ташкилотини афзаллиги.

### **3- мавзу: Қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда сув ўлчашнинг замонавий усусларини қўллаш. (2 соат)**

Режа:

1. Ўзбекистонда сувнинг ҳисоботи.
2. Сув сарфини ўлчаш усусллари.
3. Асосий ва қўшимча асбоб-ускуналар.

### **4-мавзу: Сув-туз балансилари орқали суғориладиган ерларга сервис**

## **хизматлари. (2 соат)**

Режа:

1. Мелиоратив режим тушинчаси
2. Сув-туз балансларини тузиш
3. Умумий ва хусусий сув-туз балансларининг боғланиш блок схемаси

Талабаларга Ирригация-мелиорация тизимида таъмирлаш-тиклаш ишларини ташкил этишда инженерлик сервис хизматлари тўғрисида тасаввурини шакиллантириш

## **5-мавзу: Қишлоқ хўжалик экинларни техник воситалар ёрдамида суғориш вақтини аниқлаш. (2 соат)**

Режа:

1. Тензиометринг тузилиши.
2. Ишчи ҳолатга келтириш
3. Тензиометрларни далада ўрнатиш.
4. Тензиометринг ишлаш жараёни
5. Суғориш муддати ва меъёрини аниқлаш

Ирригация тизими бошқармасининг сувдан исътемолчилари ўртасидаги инженерлик сервис хизматлари тўғрисида аниқ маълумот ва тассавурларни шакиллантириш.

## **АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ**

**1-амалий машғулот.** СИУлар ва ИТБ ўртасида сувга ҳак тўлаш орқали ирригация-мелиорация тизимига сервис хизматлар. (2 соат).

**2-амалий машғулот.** СИУда ҳамда суғориладиган майдонларда сувдан фойдаланишда суғориш коэффициенти хисоблаш орқали сервис хизмат кўрсатиш.(2 соат).

**3-амалий машғулот.** Суғориладиган ерларнинг сув-туз балансини хисоблари. (4 соат).

## **КЎЧМА МАШГУЛОТ МАЗМУНИ**

### **Кўчма машғулот. Қишлоқ хўжалик экинларни техник воситалар ёрдамида суғориш вақтини аниқлаш (4 соат).**

Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш кафедрасига қарашли лаборатория иншоотлари билан танишиб ўрганилади. Ўқув илмий марказдаги яратилган лабораторилар билан танишиш.

## **ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ**

Мазкур модулни ўқитишда қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сұхбатлари (күрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хуносалар чиқариш);

## II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

### “Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитиши амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуидагиларни камраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

### “Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
<b>1-босқич:</b> Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан танишириш	якка тартибдаги аудио-визуал иш; кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ахборотни умумлаштириш; ахборот таҳлили; муаммоларни аниклаш
<b>2-босқич:</b> Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	индивидуал ва гуруҳда ишлаш; муаммоларни долзарблик иерархиясини аниклаш; асосий муаммоли вазиятни белгилаш
<b>3-босқич:</b> Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш ўйларини ишлаб чиқиш	индивидуал ва гуруҳда ишлаш; муқобил ечим ўйларини ишлаб чиқиш; хар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; муқобил ечимларни танлаш
<b>4-босқич:</b> Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	якка ва гуруҳда ишлаш; муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. Сув истемолчилари уюшмаси аъзолари умумий каналнинг бутун узунлиги билан жойлашган. Сувдан фойдаланиш жараёнида каналнинг боши,

ўртаси ва охирида жойлашган барча СИУ қатнашчилари га сув бир маромда тенг етказиб берилишида иотекислик ва норозилик келиб чиқди. Яъни сув истеъмолчилари ўртасида норозилик пайдо бўлди.

### Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик гурӯҳда).
- Мобил иловани ишга тушириш учун бажариладагина ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).



### “Ассесмент” методи

**Методнинг мақсади:** мазкур метод таълим олувчиликнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш қўрсаткичи ва амалий кўникмаларини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиликнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникмалар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

### Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент” лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

**Намуна.** Ҳар бир катақдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балгача

баҳоланиши мумкин.



#### Тест

- Сув истеъмолчилари юшмаси кандай ташкилот?**
- A: Нодавлат, тижорат ташкилот;  
B: Аксиядорлик ташкилоти;  
C: Нодавлат, нотижорат ташкилот;  
D: Уз-узини бошкариш.



#### Қиёсий таҳлил

Сув ресурсларини бошкариш самарадорлиги кўрсатгичларини таҳлил қилинг?



#### Тушунча таҳлили

- СХМ қисқармасини изоҳланг...



#### Амалий қўнимка

- Канал хавзасида сув хўжалиги балансини хисобланг?

### “Инсерт” методи

**Методнинг мақсади:** Мазкур метод ўқувчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билмларни ўзлаштирилишини енгиллаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод ўқувчилар учун хотира машқи вазифасини ҳам ўтайди.

#### Методни амалга ошириш тартиби:

- ўқитувчи машғулотга қадар мавзунинг асосий тушунчалари мазмуни ёритилган инпут-матнни тарқатма ёки тақдимот кўринишида тайёрлайди;
- янги мавзуу моҳиятини ёритувчи матн таълим олувчиларга тарқатилади ёки тақдимот кўринишида намойиш этилади;
- таълим олувчилар индивидуал тарзда матн билан танишиб чиқиб, ўз шахсий қарашларини маҳсус белгилар орқали ифодалайдилар. Матн билан ишлашда талабалар ёки қатнашчиларга куйидаги маҳсус белгилардан фойдаланиш тавсия этилади:

Белгилар	1-матн	2-матн	3-матн
“V” – таниш маълумот.			
“?” – мазкур маълумотни тушунмадим, изоҳ керак.			
“+” бу маълумот мен учун янгилик.			
“–” бу фикр ёки мазкур маълумотга қаршиман?			

Белгиланган вақт якунлангач, таълим олувчилар учун нотаниш ва тушунарсиз бўлган маълумотлар ўқитувчи томонидан таҳлил қилиниб,

изоҳланади, уларнинг моҳияти тўлиқ ёритилади. Саволларга жавоб берилади ва машғулот якунланади.

### **“Блиц-ўйин” методи**

**Методнинг мақсади:** ўқувчиларда тезлик, ахборотлар тизмини таҳлил қилиш, режалаштириш, прогнозлаш кўниммаларини шакллантиришдан иборат. Мазкур методни баҳолаш ва мустаҳкамлаш максадида қўллаш самарали натижаларни беради.

#### **Методни амалга ошириш босқичлари:**

1. Дастрлаб иштирокчиларга белгиланган мавзу юзасидан тайёрланган топшириқ, яъни тарқатма материалларни алоҳида-алоҳида берилади ва улардан материални синчиклаб ўрганиш талаб этилади. Шундан сўнг, иштирокчиларга тўғри жавоблар тарқатмадаги «якка баҳо» колонкасига белгилаш кераклиги тушунирилади. Бу босқичда вазифа якка тартибда бажарилади.

2. Навбатдаги босқичда тренер-ўқитувчи иштирокчиларга уч кишидан иборат кичик гуруҳларга бирлаштиради ва гуруҳ аъзоларини ўз фикрлари билан гуруҳдошларини таништириб, баҳслашиб, бир-бирига таъсир ўтказиб, ўз фикрларига ишонтириш, келишган ҳолда бир тўхтамга келиб, жавобларини «гуруҳ баҳоси» бўлимига рақамлар билан белгилаб чиқишни топширади. Бу вазифа учун 15 дақиқа ваqt берилади.

3. Барча кичик гуруҳлар ўз ишларини тугатгач, тўғри харакатлар кетма-кетлиги тренер-ўқитувчи томонидан ўқиб эшиттирилади, ва ўқувчилардан бу жавобларни «тўғри жавоб» бўлимига ёзиш сўралади.

4. «Тўғри жавоб» бўлимида берилган рақамлардан «якка баҳо» бўлимида берилган рақамлар таққосланиб, фарқ булса «0», мос келса «1» балл қўйиш сўралади. Шундан сўнг «якка хато» бўлимидағи фарқлар юқоридан пастга қараб қўшиб чиқилиб, умумий йиғинди ҳисобланади.

5. Худди шу тартибда «тўғри жавоб» ва «гуруҳ баҳоси» ўртасидаги фарқ чиқарилади ва баллар «гуруҳ хатоси» бўлимига ёзиб, юқоридан пастга қараб қўшилади ва умумий йиғинди келтириб чиқарилади.

6. Тренер-ўқитувчи якка ва гуруҳ хатоларини тўпланган умумий йиғинди бўйича алоҳида-алоҳида шарҳлаб беради.

7. Иштирокчиларга олган баҳоларига қараб, уларнинг мавзу бўйича ўзлаштириш даражалари аниқланади.

### **“SWOT-таҳлил” методи.**

**Методнинг мақсади:** мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш

йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустакил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



**Намуна:** Сув ресурсларини сув манбалари хавзалари даражасида гидрографик хавзаний принципда бошкариш принципнинг SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

<b>S</b>	Сув ресурсларини сув манбалари хавзалари даражасида гидрографик хавзаний принципда бошкаришнинг кучли томонлари	Махаллий хокимлик органлари ва кўпсонли сув истеъмолчиларининг суув ресурсларини бошкариш жараёнига аралашувини чекланганлиги
<b>W</b>	Сув ресурсларини сув манбалари хавзалари даражасида гидрографик хавзаний принципда бошкаришнинг кучсиз томонлари	Сув ресурсларини бошкариш жараёнида иштирок этувчи вакиллик органлари ва иштимоий ташкилотларнинг етарли салоҳиятга эга эмаслиги
<b>O</b>	Сув ресурсларини сув манбалари хавзалари даражасида гидрографик хавзаний принципда бошкаришнинг имкониятлари (ички)	Сув хавзаси худудининг кайси кисмида жойлашган эканлигига каттий назар барча сув истеъмолчилари ва сувдан фойдаланувчиларни карор кабул килиш жараёнига жал этиш имконияти...
<b>T</b>	Тўсиқлар (ташқи)	Институционал ва моддий техник имкониятлар чекланганлиги хамда манфаатдорликнинг тўлақонли таъминланмаганлиги...

## "Хулосалаш" (Резюме, Веер) методи

**Методнинг мақсади:** Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

### Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни тарқатали;



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлар билан тўллирилали ва мавзу яқунланади.

### **III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАРИ**

#### **1-Мавзу: ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ТИЗИМЛАРДА ИНЖЕНЕРЛИК СЕРВИС ХИЗМАТИГА КИРИШ(2 соат).**

- 1.1. ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг мақсади ва мазмуни.
- 1.2. ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг вазифалари.
- 1.3. Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги объектларини хозирги холати.

**Таянч иборалар:** Суғориш тизими, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан фойдаланиш режаси, жорий қилиниши.

##### **1.1. ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг мақсади ва мазмуни.**

Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар йирик иқтисодий ночор хўжаликларни тугатиш ва уларнинг ерларини фермер хўжаликларга беришни тақозо этади. Шунинг учун уларга сервис хизматни ўз вақтида кўрсатиш бугунги куннинг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

**Сервис (сервис)** - молиявий, тижорат, хукукий, технологик, техник ва эксперт фаолияти соҳасидаги кенг қўламли масалалар бўйича маслаҳатчилар ва менежерларнинг фаолияти.

**Сервисни максади** ГМ тизимларга белгиланган максадларга эришишда илмий ва амалий ёрдам беришdir.

Бошқача килиб айтганда: **Сервис** - маълум бир муаммони ҳал килиш учун ташки маслаҳатчилар томонидан тақдим этиладиган ГМТнинг илмий, молиявий, хукукий, технологик ва техниқавий ҳамда амалий фаолиятларини соҳасидаги кенг қўламли масалалар бўйича бошқарув консультацияси. Сервис компаниялари муайян фаолият соҳаларига ихтисослашган (масалан, молиявий, кадрлар, юридик, ташкилий, стратегик ва бошкалар)

##### **1.2. ГМТда инженерлик сервис хизмати фанининг вазифалари.**

Сервис хизматининг асосий вазифаси – ирригация ва мелиорация соҳасини ҳамда уларнинг муаммоларини ҳисобга олган ҳолда илмий ва ташкилий иқтисодий ечимларни таҳлил қилиш, уларни ривожлантириш ва фойдаланиш истиқболларини асослашдан иборатdir.

**ГМТИСХ фанининг вазифаси:**

- Шу соҳасидаги янги ғояларни тақомиллаштириш;
- Мелиорация соҳасидаги мухим масалаларни ҳал қилишда зарурӣ кўрсатмаларни объектив ёндашган ҳолатда маслаҳатларини бериш;
- Мелиорация соҳасига янги билимлар ва методик жиҳатдан тажрибаларни ўтказиш услубларини ўрганиш;
- Гидромелиоратив тизимларни лойиҳаларни якунлашда уларга илмий ва амалий ёрдам бериш;
- Ирригация ва мелиорация объектларида учрайдиган амалий камчиликларни шу саҳадаги мутахассисларнинг илмий янгликлари ва назарий билимлари ўртасидаги муносабатни боғлаш учун мутахассислар тайёрлаш.

### **1.3. Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги объектларини хозирги ҳолати.**

Хозирда республикада 4,3 млн.га суғориш майдони мавжуд бўлиб, бу майдонларга ўз вақтида ва керакли микдордаги суғориш сувини етказиб бериш учун канал, зовур, гидроузел, гидротехника иншоотлари, сув омборлари, доимий насос станциялари қурилган.

Шулар қаторига:

- **180 минг км** суғориш тармоқлари;
- **140 минг км** коллектор-дренаж тармоқлари;
- **47105 дона** давлат ҳисобидаги сув хўжалиги иншоотлари, шундан 800 таси йирик иншоотлар;
- **134 минг дона** Сув истеъмолчилари уюшмаси ва фермер хўжаликлари ҳисобидаги гидротехник иншоотлар;
- Йиллик электр энергияси сарфи **7,8-8,0 млрд.кВт** бўлган давлат ҳисобидаги **1693 дона** насос станциялари;
- Сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари ҳисобидаги **9397 дона** насос агрегатлари;
- умумий ҳажми **19,8 млрд.м<sup>3</sup>** бўлган **55 та** сув омборлари;
- **5000** дан ортиқ тик суғориш қудуклари, шундан **900** донаси Сув истеъмолчилари уюшмаси ва фермер хўжаликлари ҳисобидаги;
- **3787 та** тик дренаж қудуклари;
- **25 мингга** яқин кузатув қудуклари;
- **3777 та** турли хилдаги мелиоратив машина ва механизмлар, шу жумладан **1178 та** экскаватор ва **320 та** бульдозерлар мавжуд.

Суғориш тармоқларининг ФИК – 0,64 ёки манбадан олинган сувнинг 35% қисми (13,0 млрд.м<sup>3</sup>) ирригация тармоқларининг носозлиги сабабли шимилиш ва техник йўқотишларга сарфланмоқда. Бу сув билан 1,5 млн.гектар ерни суғориш мумкин.

**Лотокли суғориш тармоқларининг ҳолати, канал ва тўғонлардаги деформацияли ёриқларни маҳкамлашда герметиковчи композит материалларни қўллаш**

- Республика бўйича **17,1 минг км** узунликдаги лоток тармоқларининг қурилганига 40 йилдан ортиқ бўлиб, бугунги кунда **4,3 минг км қисми ёки 25 фоизини** қайта тиклаш талаб этилади;
- Авария ҳолатидаги лоток тармоқларига боғланган майдонларга ўз вақтида кафолатли сув етказиб беришда кўплаб муаммолар чиқиши билан бирга, сув ресурсларини **ортиқча исроф бўлишига** сабаб бўлмоқда;
- Йилига **600 км** узунликда лоток тармоқларини тиклаш талаб этилади;
- Бугунги кунда Республикаизда лоток ишлаб чиқаришга ихтисослашган заводлар сони **12 дона**;
- Ушбу заводларнинг йиллик лоток ишлаб чиқариш кувватлари **52,6 минг дона ёки 316,0 км**;

- Авария ҳолатида бўлган лоток тармоқларини тиклаш учун мавжуд заводлар қуввати билан **15 йил талаб этилади**.

**Шунинг учун мавжуд лотокли суғориш тармоқларини маҳаллий хом ашёлар асосида тайёрланган герметиковчи композит материаллар хориж аналогларига нисбатан **40-50%** арzon, сувни фильтрацияланишини камайтиради.**

- Деформацияли ёриқ, бетонли ва темир бетонли қопламалар ва ёриқларни бириктириб улаб, гидроизоляциялайди. **Суғориш тармогининг ФИКни оширади.**
- Ушбу композит материаллардан фойдаланиш натижасида гидротехник иншоотларнинг эксплуатация муддатлари **10-15 йилга** узайтирилишига эришилади.

#### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Шеров А.Ғ., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Фуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 227б.
4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227p.

## **2-Мавзу: Мелиорация ва сув хўжалиги эксплуатация хизматининг бошқаруви таркиби (2 соат)**

Режа:

- 2.1. Ташкилотларо назорат хизматини тузиш.
- 2.2. Суғориладиган ерларни мелиоратив холатини тахлил килиш имкониятлари.
- 2.3. Суғориладиган ерларни маҳсулдорлигини ошириш хизмати ташкилотини афзаллиги.

**Таянч иборалар:** Суғориш тизими, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан фойдаланиш режаси, жорий қилиниши.

### **2.1. Ташкилотларо назорат хизматини тузиш.**

Сув хўжалиги тизимини модернизация қилиш ҳамда технологик қайта жиҳозлаш, шунингдек бошқаришни такомиллаштириш борасида кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, сув ресурсларини бошқаришда энг қуий бўғинда сув истеъмолчиларига сув хўжалиги хизматини кўрсатишда, сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этишда ўз ечимини кутаётган муаммолар ва тўлиқ фойдаланилмаган имкониятлар мавжуд.

Ўзбекистонда суформа дехқончиликда сув-туз режими орқали бошқариб, мавжуд хозирги холати яхши тахлил қила олишни илмий ва амалий жиҳатдан бугунги куннинг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Сув Хужалиги вазирлиги тузилмасинида маълум Ўзгаришларга, олиб келадиган суғориладиган ерларни сув-туз режимини бошқаришни яхшилайдиган, қишлоқ хужалиги ва мелиоратив-сув хужалиги фаолиятини бошқаришда келишмовчиликларни бартараф киладиган принципиал ёндашув келтириб ўтамиз.

**Суғориладиган ерларда реал (аник) қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиширилади ҳамда гидромелиоратив тизимларни қамраб оловчи ягона бутун тизим сифатида баҳоланади.**

**Шунинг учун суформа дехқончиликни бошқариш учун хамма компонентлар тўғрисида маълумотга эга бўлиш зарурдир.**

### **2.2. Суғориладиган ерларни мелиоратив холатини тахлил килиш имкониятлари.**

Хусусан кутаётган муаммолар ва тўлиқ фойдаланилмаган имкониятлари биринчидан, жойларда фермер хўжаликлари томонидан сув ресурсларидан оқилона фойдаланилмаслиги оқибатида бундай “табиат инъомини” сарфлашда исрофгарчиликка йўл қўйилмоқда;

**иккинчидан**, сув истеъмолчилари уюшмалари тасарруфидаги сув хўжалиги обьектларининг (сугориш тармоғи, сувни бошқариш, ҳисобга олиш ва бошқа гидротехника иншоотлари) техник ҳолати, мелиоратив техникалар билан таъминланганлик даражаси қониқарсиз ахволда;

**учинчидан**, сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан кўрсатилаётган хизматлар учун шартнома интизомига риоя қилинмаслиги, тўловларни ундирилиш даражасининг пастлиги, ишлаётган ходимларнинг малакасини бугунги кун талабига мутлақо жавоб бермаслиги, ойлик иш ҳақларининг ўз вақтида тўланмаслиги улар фаолиятида кадрлар қўнимсизлиги ва иш сифатининг самарадорлигига салбий таъсир этмоқда.

ИУни ташкил қилиш ва фаолият юритишининг тартиб ва шартларини аниқловчи асосий норматив ҳужжатлар таркиби қўйидагилар киради:

- а) сув истеъмолчиларини бирлаштириш ва СИУ ташкил қилиш бўйича Низом;
- б) СИУ ташкил қилиш ҳақида намунавий Таъсис шартномаси (тавсиявий ҳужжат);
- в) СИУнинг намунавий Устави.

**Самарали бошқариш тизимини барпо қилиш учун бутун тизимни ва бошқариш обьектининг айрим элементларини қўйдагича тахлил қилиш зарур:**

- математик модел-лаштириш ёрдами-да ҳолатни башоратлаш;
- жараёнларни мақбуллаштириш имкониятларини куриб чикиш;
- Бир нечта вариантили кайта ишлаш асосида карор кабул қилиш керак

### **2.3. Сугориладиган ерларни махсулдорлигини ошириш хизмати ташкилотини афзаллиги ва вазифалари.**

Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларини оқилона бошқариш, уларни ҳисобга олиш ва ҳисботини юритиши такомиллаштириш, шартнома интизомига риоя қилиш ҳамда жавобгарликни кучайтиришнинг самарадорлигини тубдан такомиллаштириш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Келажакдаги соҳани асосий критерийси - сув исрофгарчилигини камайиши ва тупроқларни махсулдорлигини ошириши ҳисобига, ер ва сувнинг максимал махсулдорлигини таъминлаш, хўжаликлар аро ва хужалик ичи гидромелиоратив тизимларни эксплуатация килинишини арzonлаштиришdir.

Бу муаммолар қишлоқ хўжалиги ва мелиоратив- сув хўжалиги фаолиятларини чегарасида очилиши керак, шунда қўйидагилар зарур:

- ерларни махсулдорлигини амалдаги ва потенциал даражасини баҳолашни бажариш учун ва қишлоқ хўжалиги махсулотини хосилдорлигини олинмаёгани сабабларини баҳолашни бажариш;
- ерларни потенциал хосилдорлигига эришиш бўйича тавсияномалар ишлаб чикиш, иктисадий тадбирлар танлашни асослаш керак;

- ер ва сувларни самарадорлигини ошириш буйича таклиф ва тавсияларни, улардан рационал фойдаланиш, шунингдек уларни эксплуатацион сарфларини камайтиришни назорат килиш ва инспекция килишни амалга оширади;
- Ер ва сувларни махсулдорлигини ошириш масалаларида кишлок ва сув хўжалиги мутахасисларини малакасини ошириш буйича ўқитиш ва тренингларни ташкил қилиш;
- маълумотларни компьютер базаларини яратиш.

### **Суғориши сувлари ва суғориладиган ерларни махсулдор-лигини ошириш муаммоларини илмий- асослаш**

Сувдан фойдалананиш тизимини ва ерларни мелиоратив холатини тубдан яхшилаш учун суформа дехқончиликни ва суғориладиган ерларини ривожлантириш тавсияларини қайтадан кўриб чиқиш зарур.

Сув хўжалиги Вазирлиги ташкилотларини тузилмасига ўзгартиришлар ёки (ўзгартиришсиз) киритиш тавсия килинади.

Ер ва сув махсулдорлигини оширишга йуналтирилган туман ва вилоят маълумот (информациян)- аналитик хизматларни ташкил килиш керак.

Санаб утилган масалаларни хал килиниши ва муаммолари хулосасидан келиб чиккан холда, вилоят мелиоратив экспедиция-ларини ва агрокимё лабараторияларини суғориладиган ерларни махсулдорлигини ошириш хизматига бирлаштириш тавсия қилинади. (Духовный, Икромов Р.К).

Ерларни махсулдорлигини ошириш (ЕМО) хизмати раҳбарликни Ўзбекистон Республикаси Сув Хўжалиги Мелиорация бошкар-масига юклаш максадга мувофиқдир.

Вазифаларига қўйдагиларни киритиш мумкин:

- сув истеъмолчиларининг сув истеъмоли режаларини умумлаштириш, тасдиқланган сув олиш лимитлари бўйича сув билан таъминлаш, сувни оқилона бошқариш, кундалик мониторинги ва уларнинг ҳисоби ҳамда ҳисботини юритиш;
- ўз ҳисобидаги суғориши тармоғи, сувни бошқариш, ҳисобга олиш ва бошқа гидротехника иншоатларини таъмирлаш-тиклаш, ишчи ҳолатда сақлаш ҳамда туман ирригация бўлими билан уларни белгиланган тартибда реконструкция ва модернизация қилишни ташкил қилиш;
- сувни бошқаришда босқичма-босқич инновацион услубларни жорий этиш, хизмат қўрсатиш худудидаги сув истеъмолчиларига томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориши ҳамда сувни тежайдиган бошқа технологияларни жорий қилишда кўмаклашиш;
- сунъий сув обьектларидаги сув олиш жойларини рўйхатдан ўтказиш, шунингдек сувни ҳисобга олиш воситаларини (гидропостларни) аттестациядан ўтказиш;
- вилоят мелиоратив экспедицияси билан биргаликда суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш бўйича ишларини ташкил қилиш;
- сув хўжалиги хизматлари учун тўловларни белгиланган муддатларда ундириш чораларини кўриш.

- Бошқарув фаолиятини самарали ташкил этиш, уларни малакали кадрлар билан бутлаш ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш;
- сугориш тармоқлари, сувни бошқариш, ҳисобга олиш ва бошқа гидротехника иншоотларни белгиланган тартибда таъмирлаш-тиклаш, реконструкция ҳамда модернизация қилиш ишларини ташкил қилиш;

### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Шеров А.Ғ., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Фуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиковқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 2276.
4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227р.

### **3-мавзу: Қишлоқ хўжалиги экинларини сугоришда сув ўлчашнинг замонавий усулларини қўллаш. (2 соат)**

Режа:

- 3.1. Ўзбекистонда сувнинг ҳисоботи.
- 3.2. Сув сарфини ўлчаш усуллари.
- 3.3. Асосий ва қўшимча асбоб-усқуналар.

**Таянч иборалар:** Суғориш тизимига сервис хизмат кўрсатиш, суғориш тизими, СИУ, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан фойдаланиш режаси, жорий қилиниши.

#### **3.1. Ўзбекистонда сувнинг ҳисоботи.**

Ер шарининг 2/3 қисми сув билан қопланган бўлиб, 98 фоизи шўр сувлар, ишлатишга яроқсиз хисобланади. Атиги 2,0 фоиздан ортиқроғи чучук сув ресурслари бўлиб, унинг 79 фоизи абадий музликларга, 20 фоизи ер ости сувларига

1 фоизи эса дарё ва қўлларга тўғри келади.

Дунё аҳолисининг ҳар 10 нафаридан 4 нафари тоза ичимлик суви етишмайдиган ҳудудларда яшаётган бўлиб, 2050 йилга келиб ер юзи аҳолиси 9 млрд.га кўпайиши башорат қилинмоқда.

Сўнгги йилларда ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, глобал иқлим ўзгариши, аҳоли сонининг ва иқтисодиёт тармоқларининг ўсиши, уларнинг сувга бўлган талаби йил сайин ошиб бориши туфайли сув ресурсларининг тақчилиги йилдан-йилга кучайиб бормоқда.

Фойдаланилган ўртача йиллик сув миқдори 51 — 53 млрд куб метрни, жумладан, 97,2 фоизи дарё ва сойлардан, 1,9 фоизи коллектор тармоқларидан, 0,9 фоизи эса ер остидан фойдаланиб, ажратилган сув олиш лимитига нисбатан 20 фоизга қисқарган.

Республикада 2020 — 2030 йилларда аҳолини ва иқтисодиётнинг барча тармоқларини сув билан барқарор таъминлаш, сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув хўжалигига бозор тамойиллари ва механизмларини ҳамда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, сув хўжалиги объектларининг ишончли ишлашини таъминлаш ҳамда ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида:

**2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган Концепцияси” тасдиқланди.**

**Концепцияда:**

2030 йилга қадар сугориш тизимларининг фойдали иш коэффициентини 0,63 дан 0,73 гача ошириш,

Бунда барча ирригация тизими объектларига «Smart Water» («Ақлли сув») сув ўлчаш ва назорат қилиш қурилмалари ўрнатилиб,

сув ҳисобини юритишда рақамли технологияларни жорий этиш,

қишлоқ хўжалиги экинларини сугоришда сувни тежайдиган технологиялар жорий қилиш.

### **Қишлоқ хўжалигидаги сув ресурсларидан самарали фойдаланишдаги муаммолар**

СИУлар сугориш тизимларининг ишчи холати талаб даражасида эмаслиги

Аксарият СИУларнинг молиявий, моддий техник ва кадрлар таъминотининг талаб даражасида эмаслиги

СИУларга туман раҳбарияти томонидан етарли эътибор каратилмаётганлиги

Сугоришда сувдан самарасиз фойдаланиш, дренажнинг йўқлиги, этишмаслиги ёки ишчи холатда эмаслиги ва бошқалар туфайли ерларнинг шўрланиши

Сугориладиган майдонларни текисланмаганлиги оқибатида кўллатиб сугориш

К/х экинларининг илмий асосланган сугориш тартиблари ва техникаларига риоя қиласли.

Сувнинг қатъий ҳисоб-китобини жорий қилинмаганлиги.

Сугоришнинг замонавий техника ва технологияларини қўлланмаслиги

Каналларнинг Фойдали иш коэффициентининг (ФИК) паст даражада колаётганлиги. Каналларни тозаланмаганлиги. Иншоотлар таъмирланмаганлиги.

Сув истеъмолчилари ўртасидаги сув олиш ва етказиб бериш шартномаларининг тўлиқ бажарилмаслиги

### **Қишлоқ хўжалигидаги сув ресурсларидан самарали фойдаланишга бўлган талаблар**

Сувчилар сонини кўпайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш;

Сувдан самарали ва тежамли фойдаланиш бўйича тарғибот – ташвиқот ишларини олиб бориш.

Фермер хўжаликларининг сув олиш қулоқларини сувни бошқариш ва ўлчаш иншоотлари билан жиҳозлаш.

Сувнинг қатъий ҳисоб-китобининг жорий этиш;

Сувнинг олди-берди ҳисоб-китобларини тўлиқ юритиш

сувни тажайдиган агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариш (культивация, эгат оралаб ва шарбат билан сугориш)

Сувни ташлама ташламаслик, кўллатиб ва захлатиб сугоришга йўл қўймаслик

Сугоришни экинлар талабидан келиб чиқиб ташкил этиш

Суғориладиган ерларни текислаш

Ер майдонининг нишаблигига қараб эгатларни қисқа олиш (50-60м)

Сувчилар сонини кўпайтириш ва хар 8-10 л/с сувга биттадан сувчи жалб этиш

Тунги суғориш ишларини ташкил этиш ва сувчиларга керакли шароитларни яратиш

### **3.2. Сув сарфини ўлчаш усуллари.**

Сув сарфи - маълум вақт бирлигига кўндаланг кесимдан ўтувчи сувнинг ҳажмидир. Йирик гидротехник иншоотлар – сув омболари, гидроузеллар, каналлар ва насос станцияларда сув сарфи  $m^3/s$  да, кичик оқимли иншоотларда-булоқларда, кичик сойларда, лаборатория новларида ва х.к. л/с ларда кўрсатилади.

Канал ва дарёларда сув сарфи уларнинг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади ва сувнинг сатхига, оқим тезлигига, сув сатхининг нишаблигига ва бошқа параметларига боғлиқ. Сув сарфини аниқлаш орқали, максимал, минимал ва ўртача сув сарфларини ва оқим ҳажмини аниқлаш мумкин.

Очиқ каналларда сув сарфини ўлчашнинг асосий усулларига қўйидагилар киради:

- Гидрометрик вертушқалар билан сув сарфини ўлчаш.
- Юзда оқувчи пўйнаклар билан сув сарфини ўлчаш.
- Чуқурликда оқувчи пўйнаклар ёрдамида сув сарфини ўлчаш.

#### **Суғориш тармоқларида сув сарфини ўлчаш услублари**

1. «Юза х тезлик» усули. Кўндаланг кесим аниқланади ва асбоблар билан оқим тезлиги ўлчанади

2. Гидравлик усул. Гидравлик формуулалар орқали сарф аниқланади.(водосливлар, новлар)


3. Ҳажмий усул. Бирор идишга маълум вақтда йиғилган сув ҳажми орқали

4. Концентрация усули. Оқимга бирор концентрат (туз) аралаштириш орқали.

### **3.3. Асосий ва қўшимча асбоб-ускуналар.**

**Гидропостларда қўлланиладиган юпқа деворли водосливлар Томсон водосливи**


Томсон водосливи (ТВ) 0,8 дан 44 л/с гача сув сарфини ўлчашга мўлжалланган. Водосливнинг сув ўтадиган қисми  $90^\circ$ ли бурчак кўринишида, қалинлиги 2,5-4,0 мм бўлган ясси темир ҳамда маҳкамлаш уголокларидан ясалади (1-расм).



1-расм. Томсон водосливи асосидаги гидропост

### Чиполетти водосливи

Чиполетти водосливи юпқа деворли, ён томондаги қиялиги 1:4 бўлган трапециясимон водослив ҳисобланади ва қалинлиги 3-4 мм бўлган ясси темир ҳамда маҳкамлаш уголокларидан ясалади. Чиполетти водосливи сув ўтказгич қисми тубининг кенглигиги (*b*) 25, 50, 75 см катталикда тайёрланиши мумкин ва улар турли сарфдаги сувни ўлчашга, масалан «ЧВ-50» водосливи 5 л/с дан 82 л/с гача, «ЧВ-75» водосливи эса 16 л/с дан 225 л/с гача сув сарфини ўлчаш учун мўлжалланади. «ЧВ-50» водосливи остонасининг ўлчами  $\pm 2\text{-}3$  мм, қолган ўлчамлари  $\pm 5\text{-}10$  мм, «ЧВ-75» водосливи остонасининг ўлчами  $\pm 5$  мм, қолган қисмлари ўлчамлари  $\pm 10$  мм аниқликда ясалади (2-расм).






2-расм. Чиполетти водосливи асосидаги гидропост.

### **Иванов водосливи**

Иванов водосливи юпқа деворли, иккала ён қирраси тик чизиқقا нисбатан  $45^\circ$  бурчак остида (яъни, ён қирраларининг қиялиги 1:1 нисбатда) симметрик трапеция шаклида қалинлиги 3-5 мм бўлган яssi темирдан ясалади. Иванов водосливи остонасининг кенглиги (b) ўлчанадиган сувнинг сарфига боғлиқ равишда 25 ёки 50 см катталикларда тайёрланиши мумкин (3-расм).




3-расм. Иванов водосливининг схематик қўриниши.

### **Юпқа деворли водосливларни ўрнатиш**

Водосливни ўрнатишда унинг тик ўқини каналдаги сув оқимининг бўйлама ўқига мос тушишига алоҳида эътибор қаратилади.

Водосливнинг девори тик ҳамда каналнинг бўйлама ўқига кўндаланг, остонаси - горизонтал, сатҳи каналдаги сув сатҳининг энг катта қийматидан 5 – 6 см юқорида бўлиши лозим (4-расм).



4-расм. Юпқа деворли водосливни ўрнатиши схемаси.

Белгилашлар:

- $H_k$  – водосливга кирувчи сув оқимининг димланган сатҳи;
- $H$  – водослив остонасидаги сув оқимининг сатҳи;
- $p$  - водослив остонасининг баландлиги (нол нуқта сатҳи);
- $t$  - водослив деворининг қалинлиги;
- $h$  – водосливдан қўйидаги сув оқимининг сатҳи;
- $h_3$  - водослив остонаси ва қўйи оқимдаги сув сатҳи орасидаги фарқ.

### Юпқа деворли водосливларни ўрнатишда қўйиладиган талаблар

- каналнинг водослив ўрнатиладиган қисми тўғри, кўндаланг кесими симметрик ва узунлиги  $L = (6 \div 10) * b$ дан кам бўлмаслиги лозим;
- водосливни каналдаги танланган қисмнинг ўртасига, олдиндан тайёрланган ўзанга кўндаланг равишда тик ҳолатда ўрнатилади;
- водослив ўки канал ўқига мос, водослив остонаси қатъян горизонтал ҳолатда ўрнатилади;
- сув сатҳини ўлчаш рейкасининг ноли водослив остонасининг белгиси(отметкаси) билан бир хил баландликда ўрнатилади;
- водослив остонасининг баландлиги ( $P$ ) пастки бъефдаги сувнинг максимал сатҳидан ( $h$ ) баландда бўлиши шарт.
- юқори бъефдаги оқим тезлиги  $0,5 \text{ м/с}$  ошмаслиги керак.

### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шеров А.Ф., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Гуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқ-

## **4-Мавзу: Сув-туз балансилари орқали сугориладиган ерларга сервис хизматлари. (2 соат)**

Режа:

### **4.1. Мелиоратив режим тушинчаси**

#### **4.2 . Сув-туз балансларини тузиш**

#### **4.3 Умумий ва хусусий сув-туз балансларининг боғланиш блок схемаси**

**Таянч иборалар:** Сугориш тизимида сервис хизмат кўрсатиш, сугориш тизими, СИУ, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан фойдаланиш режаси, жорий қилиниши.

### **4.1. Мелиоратив режим тушинчаси**

"Мелиоратив режим" тушунчасини фанга Н.М.Решеткина (1967 йил) киритган ва уни мазмунини аниқ очиб берган, кейинчалик бу тушунчани А.А.Рачинский (1970 йил), И.П.Айдаров (1974 йил), А.И.Голованов (1975 йил), В.А.Духовный (1979 йил), Л.М.Рекс (1981 йил) ва бошкалар томонидан ривожлантирилган.

Мелиоратив режимлар гидромелиоратив агротехник агрокимёвий ва бошка тадбирлар комплекси билан барпо қилинади ва маълум шароитларда қишлоқ хужалик экинларидан кам харажат асосида, юкори хосил олишни таъминлайди.

Тупроқларда кечадиган жараёнлардан келиб чиккан ҳолда, улардаги сув режимига боғлиқ ҳолда тупрокшунослар тупрок шаклланишини куйидаги турларга булишади: автоморф, гидроморф ва яримгидроморф. Бирок қишлоқ хужалик экинларини етиштиришда табиий шароитдаги тупрок шаклланишини, мелиоратив ва агротехник тадбирлар натижасида ривожланадиган тупрок шаклланиши билан аралаштириб юбормаслик керак. Мелиоратив ва агротехник тадбирлар натижасида келиб чиккан тупрок шаклланишидан хосил булган хар хил тупроклар фарки йуқолиб кетади ва бошка принципиал экин- сугорма тупроклари вужудга келади (Егоров 1959 й.; Минашина 1968 й.; Ковда, 1975 й; ва бошкалар).

Тупрок шаклланиш жараёнларига таъсир этувчи мелиоратив тадбирлар (сугориш, шўр ювиш, зах кочириш) тупрок грунт ва ер ости сувларини сув-

туз режимига түгридан түгри таъсир этади. Арид и́клими худудда жойлашган сугориладиган ерларда тупрокга шимиладиган асосий манъбалар-бу сув берилиши, атмосфера ёгинлари ва сизот сувларидир. Тупрокдан сувнинг сарфланишнинг асосий элементларига (моддаларига) эватранспирация ва тупрок катламидан пастда ётувчи катламга инфильтрацион сувларнинг окиб ўтиши киради. Сувнинг кирим ва чиким нисбати, сув ва уларга боғлик бўлган туз режимини белгилайди (Ковда, 1978, 1981).

Н.М.Решеткина буйича сугориладиган ерларда сизот сувларини турли режимлари, кишлок хужалик ўсимликларни сув билан озикланиш ва тупрок шаклланиши жараёнидаги уларнинг иштирок этиш улуши, сув- туз балансларини умумий ва алоҳида специфик структурасини таърифлаб берадиган тўртта турдаги мелиоратив режимларни вужудга келтириш мумкин: гидроморфли, яримгидроморфли, яримавтоморфли и автоморфли режимлар. Тупрокда ярим гидроморф ва ярим автоморф мелиоратив режимларини бўлинishi, гидроморф тупрок режимидан то автоморф тупрок сув режимигача режимни яратиш учун зарур бўлган инженерлик тадбирларининг хажми ва таркибидаги катта фаркларидан келиб чиккан.

Тупрок мелиоратив режимлари дифференциясининг асоси, бу тупроқларда кечаётган жараёнлар бўлиши керак. Юкорида такидланганидек мелиоратив тадбирлар тупрокнинг сув-туз режими ва сизот сувлари режимига таъсир курсатади. Шу сабабли, маълум бир холатда кайси мелиоратив режим турини шаклланишини аниклаш учун сизот сувларини кишлоқ хўжалик экинларини сув таъминотидаги хиссасини ани́клаш керак. Бу хисса ўз навбатида аэрация минтақаси тупрок грунтларини сув-физик хоссалари билан боғлик (механик таркиби, капилляр кутарилиш баландлиги ва тезлиги, сув саклаш қобилияти ва бошкалар) ҳамда етиштирилаётган ўсимлик турлари ва уларнинг ривожланиш фазалари (даврлари) сув узатиш микдори, зах кочириш ва сугориш техникаси билан боғлик холдадир.

## 4.2. Сув-туз балансларини түзиш

Гидродинамиканинг диференциал тенгламаларида, кўп каватли ва кўп катлами тизимлардаги харакатини тарифлаб берувчи ер ости сувларининг бир хил геологик тузилишлардан ташкари, фазода майдон бўйлаб озуқаланиш маълумотлари хисобга олинади. Бунинг сабаби шуки, сугориш тизимлари доирасида сугориш муентазам равишида олиб борилади, яъни бир майдон сугориб бўлингандан сўнг, 2- майдон, сўнгра 3- майдон сугорилади. Шу сабабли хақиқий сизот сувлари юзаси хисобланганидан ўзгача булади  $\varepsilon(x, y, t)$ , лекин хозирги вақтда, инфильтрацион озуқа олишни хисобга олиш хозирги кунда жуда мушкул /13/. Шунинг учун хам йирик сугориш массивларида мелиоратив фаолият кўрсаткичларини ўзгаришларини хисоблаш йўли билан асослаш усули қилиб баланс усули қўлланилади /13/. Бошка усуллар (гидродинамика, массани харакати назарияси ва бошкалар) умумий масалада алоҳида холатларни ечишда қўлланилади. Баланс усули, бир томондан сугориш каналлари ва зовурларни техник холатини, ердан фойдаланишни ташкиллаштиришни ва хисобга олишга имкон берса, бир вактнинг ўзида сугориладиган ерлардаги сув - туз режимини шакланишини боғлиқликда кўришга имкон беради.

Илмий адабиётларда ва меъёрий хужжатларда, аэрация минтақаси баланси, сизот сувлари баланси ва умумий сув балансларини түзиш тавсия этилади. Ишлаб чиқаришда С.Ф.Аверяновнинг баланс схемалари ва тенгламалари жуда кенг таркалган:

- сугориш массивининг умумий сув баланси

$$\Delta W = B + \bar{P} + \underline{I} + O_C - C - ET - \underline{Q} - D \quad (2.7)$$

бу ерда  $-\Delta W$  сугориш массиви чегарасида сувлари захирасини умумий ўзгариши;  $B$  – массивга олинган сув;  $\bar{P}$  – ер усти сувларининг оқиб келиши;  $\underline{I}$  – ер ости сувларининг оқиб келиши;  $O_C$  - атмосфера ёгинлари;

$C$  – умумий сув ташламалари миқдори;  $ET$  - умумий бутланиш ва

транспирация;  $\underline{O}$  - массивдан ташкарига ер ости сувининг оқиб чиқиши.

- аэрация минтакасининг сув баланси

$$\Delta Wa = O_C + O_P + (1 - \alpha)\phi_K - ET - \bar{C} \pm g \quad (2.8)$$

бу ерда  $O_P$  - сугориш далаларига берилган сув микдори;  $C_P$  - дала юзасидан (даладан) ташланган сув;  $\pm g$  - сизот сувлари ва аэрация минтакаси орасидаги вертикал сув алмашинуви;  $\alpha$  - каналлардан бўлган филтрациянинг сизот сувларига кетган улуши;  $\phi_K$  - каналлардан бўлган фильтрация;

- сизот сувларининг баланси

$$\Delta W_F = \underline{I} - \underline{O} + \alpha \phi_K - D \pm g \quad (2.9)$$

бу ерда  $D$  - дренаж оқими

Бу ҳолатда алохида олинган баланслар йифиндиси (2.8) ва (2.9) ни сугориш массивинининг умумий сув балансини келтириб чиқаради.

Хисобларда умумий сув баланси қуидагича ифодаланади.

$$\Delta W = \Delta Wa + \Delta W_F \quad (2.10)$$

Аэрация минтакасидаги намлик захираларининг ўзгариши (С.Ф.Аверьянов, 1959), /5/

$$\Delta Wa = h_K W_K - h_H W_H \quad (2.11)$$

бу ерда  $h_K$ ,  $h_H$  - сизот сувлари сатхини охирги ва бошланғич чуқурлиги;  $W_K$   $W_H$  - аэрация миттакасидаги намликнинг захирасининг охирги ва бошланғич ҳолати.

- Сизот сувлари захиранинг ўзгариши

$$\Delta W_F = (h_H - h_K) \delta 10^4 \quad (2.12)$$

бу ерда  $\delta$  - сизот суви пасайганида сув бериш коэффиценти ёки кўтарилигандаги эркин ғоваклик коэффиценти .

Бирок юқорида қўрсатилган формула буйича ҳисобланган баланс алохида хисоби умумий баланс натижасини бермайди. Негаки, (2.11) тенглама туғридир. Л.В.Лебедев (1976 й. 14 - бет) аэрация минтакасини

тұғри тарифлаб берган: " бу юза билан капилляр хошия оралиғидаги әнг баланд ҳолати үртасидаги минтака ҳисобланади /73/. Амалиётда кузатув кудукларида сизот сув сатхи үлчанади ва ер ости суви сатхигача бўлган ердан тупрок намунаси олинади. Илмий адабиетлар ва меъёрий хужжатларда бу борада тушунтириш ва формулалар мавжуд эмас. Бу холатда услубий жихатидан қандай чора кўриш керак?

Баён қилинганидек аэрация минтақасидаги сув захираларни ўзгаришлари (2.11) қуйидагича аниқланади:

$$h_H < h_K \quad \Delta W_a = h_h (\omega_k - \omega_h) \quad (2.13)$$

$$h_H > h_K \quad \Delta W_a = h_k (\omega_k - \omega_h) \quad (2.14)$$

Ва факат (2.13) ва (2.14) тенгламаларидан фойдаланишда (2.8) - (2.10) ва (2.17) лар билан биргаликда фойдаланганда баланслар суммаси (умумийси) йигиндисидан умумий сув баланси йиғиндиси келиб чиқади.

Юқорида баён қилинган холатнинг туғрилигини Р.К.Икромовнинг лизиметрда қилган тадқиқоти мисолида кўрсатамиз. Сув баланслари сугориш техникаси илмий тадқиқот станциясида ўрганилди (СТИТС олдин САНИИРИ илмий ишлаб чиқариш бирлашмасига қарашли бўлган). Лизиметр тупроқлари - оч бўз тупроқли, механик таркиби бўйича- үртacha тупроқ ва қум арашмали (суглинки). Сув баланси учаскасида хар бири  $25 \text{ m}^2$  бўлган олтита лизиметр курилган. Уларнинг хар бирига 250 - 300 дона пахта экини жойлашади.

Лизиметрлар ости мустахкам ёпилган үлчами  $5 \times 5 \text{ м}$ . бўлган яшикдан иборат (расм 8), ички үлчамлари  $5 \times 5$  чукурлиги 2,3 ва 4м. 2.12 расмда 13.06.91 йил ва 20.06.91 йиллардаги намлик профили кўрсатилган. Бу даврда ёғингарчилик бўлмаган.

#### **4.3. Умумий ва хусусий сув-туз балансларининг боғланиш блок схемаси**

Адабиётларда мелиорациядаги сув баланс хисоблари буйича мавсумий, йиллик ва кўп йиллик сув балансларини тузиш масалалари кўриб чиқилади.


Хозирги замон сув ва бошка материал ресурслар танқислиги шароитида, суғориладиган ерларнинг сув ва туз балансини бошқариш масалаларини вақт давомида янада аниқроқ тадқиқот олиб бориш лозим, масалан, бир ой учун. Бу гидромелиорация тизимларини ишлатишда (эксплуатация қилишда), объектнинг табиий хўжалик шароитларини тўла хисобини олиб боришида, лойихалар тузиш, гидромелиоратив тизимларини оптималь (мақбул) техник иқтисодий кўрсаткичларини аниқлашдан иборатdir.

Баланс хисобларини ой мобайнида бажариш тавсия этилади, чунки бошлангич маълумот сифатида сув хўжалик ташкилотларини маълумотларидан фойдаланилади. Бундан ташкари эвапотранспирацияни аниклаш учун мавжуд бўлган эмперик боғликлек унга кирувчи элементларнинг ўртacha ойлик қийматлари асосида аниқланган.

Умумий ва хусусий сув- туз балансларини тузиш методика(кулланма) ларини тушуниш Л.М.Рекс томонидан киритилган "катта" ва "кичик" гидромелиоратив тизимлар деган тушунчаларини енгиллаштиради . Катта гидромелиоратив тизимларда сув манбаларидан сувни суғориш ерларига етказиб бериш учун гидротехник қурилмалардан фойдаланилади, сув суғорилаётган дала чегасигача етказилади. Бизнинг тушунчамизда "кичик" гидромелиоратив тизим экиш далаларидаги суғориш тақсимлаш тизими, дренаж тармоқлари тизимидан ташкил топгандир. Бу холатда етказиб берилаётган сув тупроқ намлигига айланади ва шўрни юваётган оқим тупроқ ичидан харакатланади. Коллектор-зовур тармоқлари фильтрацион сувларнинг суғориш далаларидаги сувнинг бир қисмини ва "катта" ва "кичик" гидромелиоратив тизимлардаги ирригация сувларнинг бир қисмини ташқарига чиқаради.

Кичик гидромелиоратив тизимда, аэрация минтақаси ва суғориш даласининг ўсимлик илдиз қатламининг сув - туз режими шаклланади. Шу билан биргаликда сизот сувлари режими ва суғориш даласининг дреналанганлиги "катта" гидромелиоратив тизимнинг (хўжаликлараро ва хўжалик ички каналларининг ФИК, ЕФК, КЗО, КОЗ) техник кўрсаткичлари

(параметри) билан боғлиқдир. Бу күрсаткичлар каналлардан ён томонга ёйиладиган фильтрацион сув йўқотилишига, далалардан чиқкан инфильтрацион сувларга ва шу билан биргаликда сизот сувлари режими ва зовурга бўладиган юкга таъсир кўрсатади.



1-расм. Умумий ва хусусий сув-туз балансларининг боғланиш блок схемаси.

### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Шеров А.Ф., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚХММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
- Аманов Б.Т., Фуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
- Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 2276.
- Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227p.

## **5-Мавзу: ҚИШЛОҚ ХҮЖАЛИК ЭКИНЛАРНИ ТЕХНИК ВОСИТАЛАР ЁРДАМИДА СУГОРИШ ВАҚТИНИ АНИҚЛАШ. (2 СОАТ)**

**Режа:**

- 5.1. Тензиометрнинг тузилиши.**
- 5.2. Ишчи ҳолатга келтириш**
- 5.3. Тензиометрларни далада ўрнатиш.**
- 5.4. Тензиометрнинг ишлаш жараёни**
- 5.5. Суғориш муддати ва меъёрини аниқлаш**


**Таянч иборалар:** Суғориш тизимига сервис хизмат кўрсатиш, суғориш тизими, СИУ, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан фойдаланиш режаси, жорий қилиниши.

### **5.1. Тензиометрнинг тузилиши.**

Дала тензиометрларининг асосан икки тури ишлаб чиқарилган: мембрана турдаги пружинали ваккуметр (АМ-20-11); босим кўрсаткичли ваккуметр (ИВД «Иррометр», Hydratal-1000). Мазкур тензиометрлар бир жойда иш бажарувчи қурилмалар бўлиб, фақат-LOCTRONIK турдаги (Исройлнинг АМ фирмаси) тензиометрлар кўчма иш бажарувчи қурилмалар ҳисобланади.

Ривожланган ҳорижий мамлакатларда суғориладиган деҳқончилик шароитида босим кўрсаткичли ваккуметрли ИВД-1, ИВД-2 УкрГМИТИ, Исройлнинг АМJ ва АҚШ нинг «Иррометр» фирмаси лойиҳаси бўйича ишлаб чиқарилган тензиометрлар кенг тарқалган.

«Иррометр» русумли тензиометрларнинг тузилиши 1-расмда тасвирланган. Ушбу тензиометрлар мажмуида 4 хили мавжуд, тупроққа ўрнатилиаш чуқурлигига қараб 30,50,70,100 см ўлчамли бўлиб, ҳавосиз насос ичига заарсизлантирилган сув яшил рангли аралашма билан тўлдирилади. Ваккуметр кўрсаткичи сантибар бирлигига ўлчанади, тупроқ сўриш босим оралиғи 0-85 га тенг 90 сантибар ёки 0-8,5(9,0)метр сув ҳажмида ёки 0,85 (90)кПа).



**1-Расм. «Иррометр» русумли тензиометрни тузилиши**

1-қопқоқ ёпқиң; 2- ҳавони ушлагиң; 3-вакуумметр; 4-күринувчи органик ойнадан қилингандын химояловчи қисм; 5-химик тоза сув билан түлдирилгандын узаткиң; 6-учки керамик қисми (филтрге).

### **5.2. Ишчи ҳолатта келтириш**

Иррометрларнинг маҳсус, сув ўтказиш хусусиятига эга бўлган материал, учлиги, цалафан қопчалардан бўшатилади, унинг тепа қисмидаги жойлашган қапқоғи олинниб, қайнатиб совитилгандан ёки дистилланган сувга намлаш учун 12 соат солиб қўйилади.

Иррометр учлиги намлангандан сўнг, уни ўрнатилиши лозим бўлган далага олиб боришдан олдин, қайтадан, учлигига целафан қопчаси кийгизилади, қопқоқчаси ўрнатилади ва уни транспортировка қилиш вақтида шикаст етмаслиги учун, бирор бир яшикда ётқизилгандын ҳолда тахлаб чиқилади.

### **5.3. Тензиометрларни далада ўрнатиш.**

Авваломбор иррометрларни ўрнатиш жойи аниқланади. Бу ишлар “Пахтачилик” Илмий-текшириш институти олимлари томонидан (қ.х.ф. доктори Безбородов Г.А.) ишлаб чиқилган тавсияномага кўра қўйидагича амалга оширилади:

Суғориладиган майдоннинг нишаблиги инобатга олинади:

Агар суғориладиган даланинг нишаблиги унча катта бўлмаса ( $i < 0,005$ ) эгатнинг бошидан бошлаб, унинг узунлигини 2/3 қисмига ўрнатилади.

Қолган ҳолатларда эса ( $i > 0,005$ ), иррометрлар эгат узунлигининг тахминан ўртасига ўрнатилади.

Бир вақтда суғориладиган эгатлар сони ва суғориладиган майдоннинг эни ҳисобга олинади:

Агар майдон бир вақтнинг ўзида ҳамма эгатлардан суғорилса, иррометрлар майдоннинг ўрта қисмига жойлашган эгатлардан бирига ўрнатилади.

Агар майдон бир неча қисмга бўлиб алоҳида-алоҳида суғорилса, майдоннинг биринчи навбатда сув тараладиган қисмининг ўрта қисмидаги жойлашган эгатларнинг бирига ўрнатилади.

Иррометрлар ғўза қатори (эгатнинг пушти)га ўрнатилади. Ўрнатилган иррометрлардан ҳисоб олиш вақтида адашиб кетмаслик учун, эгат йўналиши бўйича аввал 30 см кейин 70 см узунликдаги иррометрлар кетма-кет, бир-биридан 20-30 см оралиқда ўрнатиш тавсия этилади.

Иррометрларни ўрнатиш жараёни қуйидаги кетма-кетлиқда амалга оширилади:

Диаметри, иррометр диаметрига яқин (сал катта) бўлган 1 метрлик труба ёки шунга ўхшаш мосламани ерга қоқиш йўли билан, аввал 30-40 см, кейин 70-80 см лик қувур тайёрланади. (Тошкент вилояти Пискент туманида қувур тайёрлашда пахта терувчи машиналарнинг шипинтларидан фойдаланишган).

Иррометр учлиги билан тупроқ ўртасида жисп боғлиқлик юзага келиши учун, қувурнинг ичига сувда эритилган тупроқ массаси (тахминан 200-300 гр) қуйилади.

Иррометрнинг учлиги цалафан қопчадан бўшатилади, унинг тепа қисмидаги жойлашган қопқоғи ечилади ва иррометр қувурга тушурилади. Қувур тупроқ билан тўлдирилади ва оёқ билан яхшилаб прессланади. Вегетация даврида, механизмлар билан тупроқга ишлов бериш жараёнида, ўлчов олиш қисми бўлмиш вакууметрнинг тупроқ остида қолиб кетишининг олдини олиш мақсадида, тупроқга вертикал ҳолатда ўрнатилган иррометр вакууметрнинг пастки қисми билан ернинг юзаси ўртасида тахминан 10-12 см масофа қолиши керак.

Тупроқга ўрнатилган иррометр ичига дистилланган ёки олдиндан қайнатиб совитилган тоза сув қуйилади. Иррометр найчаси сувга тўлдирилиш вақтида, найчанинг ичига қолиб кетган ҳаво, найчанинг сувга тўлишига ҳалақит бериши мумкин. Бундай ҳолларда иррометрнинг оғзи (иррометр қопқоғи ечиликан қисми)га маҳсус насос қўйиб, бу ҳаво тортиб олинади. Найча ичидаги сувнинг айниб қолиши олдини олиш мақсадида, найча ичидаги сувга 3-4 томчи “Толуол” моддаси томчиланади.


Иррометр найчаси сувга тўлдирилгандан сўнг, маҳсус насос билан вакууметр 70-80 сантибар кўрсаткичига кўтарилигунга қадар тортилади ва насос камерасига йигилган ҳаво клапан орқали ташқарига чиқариб


ташланади. Бу жараён 2-3 маротаба такрорланади. Сўнгра иррометр қопқоғи маҳкам беркитилади ва иложи борича газламадан тикилган қопча билан беркитиб қўйилади.

#### 5.4. Тензиометрнинг ишлаш жараёни

Тупроқ намлигининг турли чегараси ва тензиометр ички қисмидаги сув алмашинувига асосланган. Агар тупроқ намлиги чегараси нолдан паст кўрсаткични ташкил этса, тензиометр ички қисмидаги сув унинг учки керамик қисми орқали тупроқ намлиги мақбул чегарага келтирилгунча оқиб тушади. Бу жараён суғоришлар оралиғида, тупроқ қуриган ҳолатда содир бўлади. Суғоришлар натижасида тупроқ бир текис намланганда.

Қурғоқчилик минтақаларда тупроқнинг қуриши ва намланиши кўп қайтариқли тарзда такрорланади (2-расм). Тензиометрнинг амал даври давомида нуқсонсиз бир хил ишлашини таъминлаш учун унинг ички керамик қисмига 0,7-1 мкм га teng бўлган тешикчаси орқали микроорганизмлар ва тупроқ лойқаси қўшилмаган ишчи аралашма қўйилади ва тез-тез алмаштирилиб турилади.





## 2-расм. Сўрувчи босимни (Р) тупроқни хажмий намлиги боғлиги (W)

1-оғир қумоқ; 2-ўрта қумоқ; 3-енгил қумоқ ( $V_{70}, V_{100} = 70, 85$  ва  $100$  см қатламдаги тупроқ захираси).

## 5. Тупроқ намлиги сўриш босимининг мақбул оралиғи

Тупроқнинг сўриш босими оралиғи тупроқ намлиги чекланган дала нам сифими (ЧДНС)нинг пастки чегарасидан ва юқори чегарасига қараб.

Бунда қумоқ тупроқлар учун тупроқ намлиги сўриш босими бирлиги ЧДНС га нисбатан 5 сантибар (0,5 метр сум ҳажмида), оғир қумоқли тупроқларда эса 10 сантибар (1 метр сув ҳажмида) ни ташкил этади. Суғориладиган қишлоқ хўжалик экинларининг пастки намлик чегараси кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

Қишлоқ хўжалик экинларини суғориш муддатлари, тупроқларнинг механик таркиби, шўрланиш даражаси ва экинларнинг ўсув даврига қараб қуидаги жадвалдан фойдаланиб аниқланади (Безбородов Г.А.):

1-жадвал

Экин тури ва тупроқ шароити	Суғоришдан олдинги мақбул намлик, %		Тупроқнинг сўриш босимининг зарурий чегараси (сантибар);	
	ЧДНС дан	хажмий	Суғориши бошлиш	Суғориши тугатиш
<u>Пахта</u> – ўрта ва оғир шўрланмаган тупроқларда: а) ўниб чиқишидан пишиб етилиш даврда; б) кўсакларнинг очилиш даврида	70	18-21	51-53	10
	60-65	15-20	52-56	10
<u>Пахта</u> – енгил ва шўрланган тупроқларда: а) ўниб чиқишидан пишиб етилиш даврда; б) кўсакларнинг очилиш	75-80	17-18	40	10

даврида				
<u>Беда, маккажухори</u> - ўрта ва оғир шўрланмаган тупроқларда; - енгил ва шўрланган тупроқларда:	75 80-85	19-22 18-20	48-50 20-30	10 10
<u>Кузги буғдой</u> - ўрта ва оғир шўрланмаган тупроқларда; - енгил ва шўрланган тупроқларда:	70-75 75-80	18-22 17-18	48-53 30-40	10 10

Эгатларга сув таралгандан сўнг, иррометр ўрнатилган ерга бориш ва ундаги кўрсаткичларни олиш анча қийинчилик туғдириши мумкин. Бунинг олдини олиш мақсадида, иррометрлар ўрнатилган эгатларга қўшни бўлган эгатлардан бирига сув қўйилмайди. Натижада иррометр ўрнатилган ерга bemalol бориб-қайтиш имконияти яратилади.

### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Шеров А.Ғ., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Ғуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 227б.
4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227р.

## IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

### 1-Амалий машгүлөт

**1-амалий машгүлөт.** СИУлар ва ИТБ ўртасида сувга ҳак тўлаш орқали ирригация-мелиорация тизимига сервис хизматлар. (2 соат).

Баъзи фермерлар сув бўлиш нуқтасида жойлашган бўлса, баъзилари у ердан кўплаб километр ўзокда жойлашган ёки шундай фермерлар борки, уларга сув жуда ҳам зарур эмас ва яна бошқалари борки, сувсиз «яшаси» мушкул. Фермерларга сувни етказиб бериш Хизмат баҳосини ҳисоблашнинг биз таклиф этаётган услубиятида фермерларнинг сув билан таъминланганлиги, ирригация ва мелиорация тизими бошқармаси томонидан сувни етказиб бериш бўйича қилинган Харажатлар ҳисобга олинган.

**1-мисол.** СИУ бўйича Меъёрий харажатлар


- $M_{ХСИУ} = \Sigma P_{СИУ} / \Sigma W_{лим}$ , сўм/м<sup>3</sup>,
- Бу ерда:
- $\Sigma P_{СИУ}$  – СИУ бўйича йиллик жами меъёрий харажатлар, минг сўм;
- $\Sigma W_{лим}$  – СИУ бўйича йиллик лимитли сув олиш ҳажми, минг м<sup>3</sup>;


**СИУда фермерларнинг меъёрий тўловлари:**

- $P_f = M_{ХСИУ} * B_f / B * (W_{фф} / W_{фл})n$ , сўм/м<sup>3</sup>,
- Бу ерда:
- $B_f$  – фермерга тегишли ернинг бонитети;
- $B$  – СИУ бўйича ерларнинг ўртача бонитети;
- $W_{фф}$  – фермернинг ҳақиқий сув олиш ҳажми, м<sup>3</sup>;
- $n$  – СИУ жойлашган ҳудуднинг сув билан таъминланганлигини кўрсатувчи даражা;

$W_{фл}$ - фермернинг лимитли сув олиш ҳажми, м<sup>3</sup>

**Куйида янги услубият бўйича хисоблар натижаси келтирилган:**





### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Шеров А.Ғ., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
- Аманов Б.Т., Ғуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
- Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 227б.
- Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227р.

**2-амалий машғулот.** СИУда ҳамда суғориладиган майдонларда сувдан фойдаланишда суғориш коэффициенти ҳисоблаш орқали сервис хизмат кўрсатиш.(2 соат).

Ҳисобий давр (10 қунлик, ойлик, мавсум) учун сувдан фойдаланиш коэффициенти аниқланилиб, бу кўрсатгичлар бўйича сувдан фойдаланилганлик таҳлил қилинади.

Назорат қудуклари ёрдамида сизот сувларини сатхи ва уларни минерализацияси назорат қилиб борилади.

Хар йилни апрел ва октябр ойлари бошида шўрланган майдонлар аниқланилиб ҳаритага тушурилади.

Хўжаликлар томонидан сувдан тўғри фойдаланилганлик қўйидаги кўрсатгичлар бўйича аниқланади:

- Хўжаликга сув бериш кўрсатгичи орқали сув бериш режасини бажарилганлиги ёки бажарилмаганлиги аниқланади.

Сувдан фойдаланиш коэффициенти (СФК) қўйидаги кўринишларда аниқланиши мумкин:

$$C\Phi K = \frac{w_x \cdot Q_p}{w_p \cdot Q_x}$$

Бу ерда:

$w_x$ ,  $w_p$  – ҳисобот даврида ҳақиқатда суғорилган ва режа бўйича суғорилиши керак бўлган майдонлар, га;

$Q_x$ ,  $Q_p$  - ҳисобий даврда суғориш майдонига ҳақиқатда берилган (гидротехник ўлчовлар натижасида) ва режа бўйича берилиши лозим бўлган сув сарфини ўртacha миқдори, м<sup>3</sup>/с.

### СФК нинг иккинчи кўриниши

$$C\Phi K = \frac{P_{cp} \cdot \eta_x}{P_{cbr} \cdot \eta_p}$$

- Бу ерда:
- $P_{cp}$  - суғориш режасини бажарилиши %,
- $P_{cbr}$  - сув бериш режасини бажарилиши, %
- $\eta_x$ ,  $\eta_p$  - хўжалик ички тармоқларини ҳақиқий ва режавий фойдали иш коэффициенти қиймати.

СФК қиймати 0,9 дан кам бўлишилиги, тунги суғоришларни амалга оширилмаётганлигидан, суғориш сувини коллектор - зовурларга ташланамаётганлигидан, хўжалик ички тармоғини ҳақиқий фойдали иш коэффициенти тўғри эмаслигидан суғоришда, суғорилган майдонларни ҳисобга олинмаганлигидан далолат беради.

СФК бирдан катта ( $C\Phi K > 1,0$ ) бўлса, унда суғориш нормалари режадагидан кам бўлганлиги ёки ҳақиқатда суғориш даласига берилган сувни миқдори тўлиқ ҳисобга олинмаганлигидан ёки ҳақиқатда суғорилган майдонларни тўғри ҳисобга олинмаганлигидан далолат беради.

### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шеров А.Ф., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Ғуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан

фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 227б.

4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227р.

**З-амалий машғулот.** Суғориладиган ерларнинг сув-туз балансини хисоблари. (4 соат).

Гидродинамиканинг диференциал тенгламаларида, кўп каватли ва кўп катлами тизимлардаги харакатини тарифлаб берувчи ер ости сувларининг бир хил геологик тузилишлардан ташкари, фазода майдон бўйлаб озуқаланиш маълумотлари хисобга олинади. Бунинг сабаби шуки, суғориш тизимлари доирасида суғориш мунтазам равишда олиб борилади, яъни бир майдон суғориб бўлингандан сўнг, 2- майдон, сўнгра 3- майдон суғорилади. Шу сабабли хақиқий сизот сувлари юзаси хисобланганидан ўзгача булади  $\varepsilon(x, y, t)$ , лекин хозирги вақтда, инфильтрацион озуқа олишни хисобга олиш хозирги кунда жуда мушкул /13/. Шунинг учун хам йирик суғориш массивларида мелиоратив фаолият қўрсаткичларини ўзгаришларини хисоблаш йўли билан асослаш усули қилиб баланс усули қўлланилади /13/. Бошка усуллар (гидродинамика, массани харакати назарияси ва бошкалар) умумий масалада алоҳида холатларни ечишда қўлланилади. Баланс усули, бир томондан суғориш каналлари ва зовурларни техник холатини, ердан фойдаланишни ташкиллаштиришни ва хисобга олишга имкон берса, бир вактнинг ўзида суғориладиган ерлардаги сув - туз режимини шакланишини боғлиқликда кўришга имкон беради.

Илмий адабиётларда ва меъёрий хужжатларда, аэрация минтақаси баланси, сизот сувлари баланси ва умумий сув балансларини тузиш тавсия этилади. Ишлаб чиқаришда С.Ф.Аверяновнинг баланс схемалари ва тенгламалари жуда кенг таркалган:

- суғориш массивининг умумий сув баланси

$$\Delta W = B + \bar{P} + \underline{I} + O_C - C - ET - \underline{Q} - D \quad (3.1)$$

бу ерда  $-\Delta W$  суғориш массиви чегарасида сувлари захирасини

умумий ўзгариши;  $B$  – массивга олинган сув;  $\bar{P}$  - ер усти сувларининг оқиб келиши;  $\underline{P}$  - ер ости сувларининг оқиб келиши;  $O_C$  - атмосфера ёгинлари;

$C$  – умумий сув ташламалари миқдори;  $ET$  - умумий буғланиш ва транспирация;  $\underline{Q}$  - массивдан ташкарига ер ости сувининг оқиб чикиши.

- аэрация минтакасининг сув баланси

$$\Delta Wa = O_C + O_P + (1 - \alpha)\phi_K - ET - \bar{C} \pm g \quad (3.2)$$

бу ерда  $O_P$  - сугориш далаларига берилган сув миқдори;  $C_P$  - дала юзасидан (даладан) ташланган сув;  $\pm g$  - сизот сувлари ва аэрация минтакаси орасидаги вертикал сув алмашинуви;  $\alpha$  - каналлардан бўлган филтрациянинг сизот сувларига кетган улуши;  $\phi_K$  - каналлардан бўлган фильтрация;

- сизот сувларининг баланси

$$\Delta W_F = \underline{P} - \underline{Q} + \alpha \phi_K - D \pm g \quad (3.3)$$

бу ерда  $D$  - дренаж оқими

Бу ҳолатда алоҳида олинган баланслар йигиндиси (3.2) ва (3.3) ни сугориш массивинининг умумий сув балансини келтириб чиқаради.

Хисобларда умумий сув баланси куйидагича ифодаланади.

$$\Delta W = \Delta Wa + \Delta W_F \quad (3.4)$$

Аэрация минтакасидаги намлик захираларининг ўзгариши (С.Ф.Аверьянов, 1959), /5/

$$\Delta Wa = h_K W_K - h_H W_H \quad (3.5)$$

бу ерда  $h_K$ ,  $h_H$  - сизот сувлари сатхини охирги ва бошланғич чукӯрлиги;  $W_K$   $W_H$  - аэрация миттакасидаги намликнинг захирасининг охирги ва бошланғич ҳолати.

- Сизот сувлари захиранинг ўзгариши

$$\Delta W_F = (h_H - h_K) \delta 10^4 \quad (3.6)$$

бу ерда  $\delta$  - сизот суви пасайганида сув бериш коэффиценти ёки

кўтарилигандаги эркин ғоваклик коэффиценти .

Бирок юқорида кўрсатилган формула буйича ҳисобланган баланс алоҳида хисоби умумий баланс натижасини бермайди. Негаки, (3.5) тенглама туғридир. Л.В.Лебедев (1976 й. 14 - бет) аэрация минтақасини тўғри тарифлаб берган: " бу юза билан капилляр хошия оралиғидаги энг баланд ҳолати ўртасидаги минтака ҳисобланади /73/. Амалиётда кузатув кудукларида сизот сув сатҳи ўлчанади ва ер ости суви сатхигача бўлган ердан тупрок намунаси олинади. Илмий адабиетлар ва меъёрий хужжатларда бу борада тушунтириш ва формулалар мавжуд эмас. Бу холатда услубий жихатидан қандай чора кўриш керак?

Баён қилинганидек аэрация минтақасидаги сув захираларни ўзгаришлари (3.5) қўйидагича аниқланади:


$$h_H < h_K \quad \Delta W_a = h_h (\omega_k - \omega_h) \quad (3.7)$$

$$h_H > h_K \quad \Delta W_a = h_k (\omega_k - \omega_h) \quad (3.8)$$

Ва факат (3.7) ва (3.8) тенгламаларидан фойдаланишда (3.2) - (3.4) ва (3.11) лар билан биргаликда фойдаланганда баланслар суммаси (умумийси) йигиндисидан умумий сув баланси йиғиндиси келиб чиқади.

Юқорида баён қилинган холатнинг туғрилигини Р.К.Икромовнинг лизиметрда қилган тадқиқоти мисолида кўрсатамиз. Сув баланслари сугориш техникаси илмий тадқиқот станциясида ўрганилди (СТИТС олдин САНИИРИ илмий ишлаб чиқариш бирлашмасига қарашли бўлган). Лизиметр тупроқлари - оч бўз тупроқли, механик таркиби бўйича- ўртacha тупроқ ва қум арашмали (суглинки). Сув баланси учаскасида хар бири  $25 \text{ m}^2$  бўлган олтига лизиметр курилган. Уларнинг хар бирига  $250 - 300$  дона пахта экини жойлашади.

Лизиметрлар ости мустахкам ёпилган ўлчами  $5 \times 5$  м. бўлган яшиқдан иборат (расм 8), ички ўлчамлари  $5 \times 5$  чукурлиги 2,3 ва 4м. 2.12 расмда 13.06.91 йил ва 20.06.91 йиллардаги намлик профили кўрсатилган. Бу даврда ёғингарчилик бўлмаган.



### 3.1-Расм. Суғориш техникаси илмий тадқикод станциясининг (СТИТС) Тошкент вилоятидаги лизиметрлар конструкциясининг схемаси.

1 – тупроқ грунти; 2 – бетон коробкаси; 3 – қум тушови; 4 – шағал; 5 – иирикроқ шағал- тошлар тушалмаси; 6 – темир тунука қопламаси; 7 – ер ости сув сатхи, м

N3-1 лизиметрга күйилган сув хажми  $V_3 = 1878 \text{ м}^3/\text{га}$  ни ташкил қилди, суғориш меъёри эса  $960 \text{ м}^3/\text{га}$ . Умумий сув баланси ва хисобланган эвапотранспирация ўлчови қуйидагича.

$$W_K^{o\delta} - W_H^{o\delta} = V_3 + B - ET \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} 7722 - 5244 &= 1878 + 960 - ET \quad (\text{м}^3/\text{га}), \\ &+ 2488 = 1878 + 960 - 350 \end{aligned}$$

- Аэрация минтақасиниг сув баланси

$$\sum h_K W_K - \sum h_H W_H = V_3 + B - ET - g \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} 6378 - 4026 &= 1878 + 960 - 350 - g \\ 2352 &= 1878 + 960 - 350 - 136 \quad (\text{м}^3/\text{га}) \end{aligned}$$

- Сизот сувларининг баланси

$$(h_H - h_K) \cdot \delta \cdot 10^4 = \Delta W_G = +g \quad (3.11)$$

$$(2,0 - 1,2) \cdot 0,09 \cdot 10^4 = 136 \text{ м}^3/\text{г}$$

Аэрация минтақасининг ва сизот сувлари сув алмашиниш микдори бир-бирига мос келади ва алоҳида баланслар суммалари умумий сув балансини

келтириб чиқаради.

(3.10) формулани хисоби бўйича

$$\sum h_K W_K - \sum h_H W_H = V_3 + B - ET - g \quad (3.12)$$

$$6378 - 5244 = 1878 + 960 - 350 - g$$

$$\Delta W_a = 1134 = 1878 + 960 - 350 - 1354 \text{ (м}^3/\text{га)} \quad (3.13)$$

$$\Delta W_T = 136 \text{ м}^3$$

Шундай қилиб, бу холатда алоҳида баланслар суммаси (йигиндиси) умумий сув балансини келтириб чиқармайди (бермайди).

Сув - туз балансини тузишнинг яна бир жихати меъёрий хужжатларда (ВСН 33-2.2 033-16) ўз аксини топмаган ва бу қўйидагини аниқлаштиришни талаб қиласди.

Адабиётларда мелиорациядаги сув баланс хисоблари бўйича мавсумий, йиллик ва кўп йиллик сув балансларини тузиш масалалари кўриб чиқилади. Хозирги замон сув ва бошка материал ресурслар танқислиги шароитида, сугориладиган ерларнинг сув ва туз балансини бошқариш масалаларини вақт давомида янада аникроқ тадқиқот олиб бориш лозим, масалан, бир ой учун. Бу гидромелиорация тизимларини ишлатишда (эксплуатация қилишда), объектнинг табиий хўжалик шароитларини тўла хисобини олиб боришда, лойихалар тузиш, гидромелиоратив тизимларини оптимал (мақбул) техник иқтисодий қўрсаткичларини аниқлашдан иборатdir.

Баланс хисобларини ой мобайнида бажариш тавсия этилади, чунки бошлангич маълумот сифатида сув хўжалик ташкилотларини маълумотларидан фойдаланилади. Бундан ташкари эвапотранспирацияни аниқлаш учун мавжуд бўлган эмперик боғликлар унга кирувчи элементларнинг ўртacha ойлик қийматлари асосида аниқланган.

Умумий ва хусусий сув- туз балансларини тузиш методика(кулланма) ларини тушуниш Л.М.Рекс томонидан киритилган "катта" ва "кичик" гидромелиоратив тизимлар деган тушунчаларини енгиллаштиради . Катта гидромелиоратив тизимларда сув манбаларидан сувни сугориш ерларига

етказиб бериш учун гидротехник қурилмалардан фойдаланилади, сув суғорилаётган дала чегасигача етказилади. Бизнинг тушунчамизда "кичик" гидромелиоратив тизим экин экиш далаларидағи суғориш тақсимлаш тизими, дренаж тармоқлари тизимидан ташкил топгандир. Бу холатда етказиб берилаётган сув тупроқ намлигига айланади ва шўрни юваётган оқим тупроқ ичидан харакатланади. Коллектор-зовур тармоқлари фильтрацион сувларнинг суғориш далаларидағи сувнинг бир қисмини ва "катта" ва "кичик" гидромелиоратив тизимлардаги ирригация сувларнинг бир қисмини ташқарига чиқаради.

Кичик гидромелиоратив тизимда, аэрация минтақаси ва суғориш даласининг ўсимлик илдиз қатламининг сув - туз режими шакланади. Шу билан биргаликда сизот сувлари режими ва суғориш даласининг дреналанганлиги "катта" гидромелиоратив тизимнинг (хўжаликларо ва хўжалик ички каналларининг ФИК, ЕФК, КЗО, КОЗ) техник кўрсаткичлари (параметри) билан боғлиқдир. Бу кўрсаткичлар каналлардан ён томонга ёйиладиган фильтрацион сув йўқотилишига, далалардан чиқсан инфильтрацион сувларга ва шу билан биргаликда сизот сувлари режими ва зовурга бўладиган юкга таъсир кўрсатади.

Хозирги замон амалиётида амалдаги ва башорат килинадиган сув- туз баланслари бир ёки бир нечта хўжалик, бир ёки бир нечта маъмурий туман учун тузилади. Зовурлар тизими фаолият курсатаётган худудларда йуллар, каналлар ўтганлиги ва туарар - истиқомат жойлари жойлашганлиги сабабли умумий сув балансини суғориладиган ерни ялпи майдони учун тузиш лозим. Бу холат "катта" ва "кичик" гидромелиоратив тизимларини гидравлик боғлиқлигини хисобга олишга имкон беради, сизот сувлари сатхи чуқурлигини ва зовурларга бўладиган юкни аниқроқ башорат қилишга имкон беради. Баланс тенгламаларида солиштирма кўрсаткичлардан ( $m^3/ga$ ,  $t/ga$ ) фойдаланилади. Марказий Осиё суғориладиган ерларида уммуий сув - туз баланслари тенгламаларини куйидагича ифодаласа бўлади:

$$\Delta W = W_H - W_K = O_C + B + \Phi_{MK} + B_{KDC} + B_{B/D} + \underline{I} - \underline{Q} - ET_B - O_P - C - D_G - D_B \pm P$$

(3.14)

$$\Delta C = C_B + C_{\Phi_{MK}} + C_{\underline{P}} - C_{B_{\theta/\partial}} - C_{\underline{Q}} - C_{Cn} - C_{C_3} - C_{D_2} - C_{D_\theta} \pm C_P \quad (3.15)$$

бу ерда  $\Delta W$ ,  $\Delta C$  - баланс контуридаги сув ва туз захирасининг ўзгариши;  $W_H$ ,  $W_K$  - намликтининг бошланғич ва охирги захиралари;  $\Phi_{MK}$  - магистрал каналлардаги фильтрацион йўқотилиш;  $B_{KDC}$  - коллектор дренаж тармоқларидан сугоришга ишлатилган сув;  $B_{\theta/\partial}$  - тик зовур қудукларидан сугоришга ишлатилган сув;  $ET_B$  - баланс контуридан эвапотранспирация;  $C = C_{\underline{P}} + C_3$  - сугориш далаларидан ирригацион сувларни умумий ташламалари ва каналлардан техник сабабларга кўра бўладиган ташламалар. Н.Т.Лактаев ўтказган тажриба - ишлаб чиқариш тадқиқотларини умумлаштириш асосида нисбат қабул қилинган;  $D_T$  - ётиқ зовурга сизот сувидан чиқаётган сув, А.П.Вавилов формуласи бўйича хособланади /193/;  $D_B$  - тик зовур тизимидан тортиб олинган сув (откачка) хажми, қудукларни эксплуатация қилиш натижаларидан фойдаланиб аниқланди ва насос станциялари бошқармалари кузатувлари материалларига асосланиб аниқланади;  $C_B$ ,  $C_{\Phi_M}$ ,  $C_{\underline{P}}$ ,  $C_{B_{\theta/\partial}}$ ,  $C_{B_{KDC}}$ ,  $C_{\underline{Q}}$ ,  $C_{Cn}$ ,  $C_{C_3}$ ,  $C_{D_2}$ ,  $C_{D_\theta}$ ,  $C_p$  - сув баланс элементларига мос келувчи 1 т/га даги тузларни микдори.

Баланс қатламидаги намлик захирасини И.А.Енгулатовнинг эмперик боғлиқлик формуласи бўйича хисоблаш мумкин.

$$W = (4,5 n \cdot h A \sqrt[3]{h}) \cdot 10000, \text{ м}^3/\text{га} \quad (3.16)$$

Бу ерда  $n$  - ғоваклик;  $h$ - сизот сувларининг чуқурлиги;  $A$  - тупроқ грунтининг сув ўтказувчанлигини тавсифловчи кўрсатгич (бир турдаги гилл ва қумдан иборат тупроқлар учун  $A = 0,11$  оғир тупроқлар учун - 0,12; каватли тупроқлар учун - 0,15);

$$ET_B = ET_X K_{CB} \quad (3.17)$$

бу ерда  $ET_X$  - пахтанинг эвапотранспирацияси;  $K_{CB} = \frac{k_1 f_1 + k_2 f_2 + \dots + k_i f_i}{\sum f_i}$  - қишлоқ хўжалик экинларининг сув талаб қилишларининг мўтадил (средневзвешенный) коэффициенти;  $k_1, k_2, \dots, k_i$  - хар бир экинларининг

пахтага нисбатан сув истеъмол қилиш коэффициент;  $f_1, f_2, \dots, f_i$  - шу экинларининг умумий майдонлари.

Пахта ўсимлигининг вегетация давридаги эвапотранспирациясини X.A.Амановнинг эмперик боғлиқлиги бўйича хисоблаш мумкин.

$$ET_x = 11,64 * \beta * \sqrt[4]{\frac{\sum t^o Y}{h}} \quad (3.18)$$

бу ерда  $\beta$  - пахтанинг айрим ойлардаги сув истеъмол килишини хисобга олиш коэффициенти, апрелда - 0,31, майда - 0,57, июнда - 0,91, июлда - 1,54, августда - 1,21, сентябрда - 1,21, октябрда - 0,57;  $\sum t^o$  - хавонинг ўртача кунлик харорат миқдори йигиндиси;  $Y$ - пахтанинг хосилдорлиги, ц/га  
Новегетация даври учун  $ET_{HB}$  Блейн ва Кридла формуласи буйича аниқланади

$$ET_{HB} = 0,458 K_B P_\partial (t^o + 17,8) \quad (3.19)$$

бу ерда  $K_B$  - ўсимлик тупроғи турига боғлиқ бўлган коэффициент, (новегетация даври учун  $K_B=0,2$  деб қабул қилиш мумкин, чўл участкалариникидек);  $P_\partial$  - йиллик суммадан мазкур ойнинг кундузги соатлар давомийлигини хиссаси % (ноябр учун  $P_\partial = 6,72$ ; декабр учун - 6,52; январ учун - 6,76; март учун - 8,33)

Горизонтал дренаж

$$D_\Gamma = \frac{\pi K_\phi T l_{y\partial}}{\ln\left(\frac{10000}{l_{y\partial} d}\right)} (h_{\partial p} - h) \quad (3.20)$$

бу ерда  $K_\phi$  - қатламнинг фильтрация коэффициенти, м/сут;  $T$  - ойдаги кунлар сони;  $l_{y\partial}$  - коллектор дренаж тармоғининг солиштирма узунлиги, м/га;  $d$  - коллекторнинг намланган периметри, м

(3.14) ва (3.16) формулаларидан фойдаланиб ер ости сувларининг чукурлиги башорат килинади

$$W_{i+1} = O_C + B + \Phi_{MK} + B_{BD} + B_{KDC} - C_P - C_E - ET_B - D_\Gamma - D_B + W_i + \underline{I} - \underline{Q} \quad (3.21)$$

( $i$  - бошланиши,  $i + 1$  - даврнинг охири)

Олинган маълумотга (курсаткичга) кура  $W_{i+1}$  (3.16) бөгликлигидан  $h_{i+1}$  хисоблаш чиқилади.

Сизот сувларининг устки каватини минерализациясини башорат килиш учун сизот сувлари балансини тузиб чиқиш зарур, мелиорация килинадиган худудлари аэрация минтакасини сув туз балансларини сизот сувларини юкори катламлари хам:

- Сизот сувларини баланси

$$\Delta W_G = \Delta h \delta \cdot 10^4 = \Phi_{MK} + \Phi_{MX} + \alpha \Phi_{BX} \pm g + \underline{I} - \underline{O} \pm P - \underline{D}_G - \underline{D}_B \quad (3.22)$$

- аэрация минтакасининг сув- туз баланси

$$W_K^a - W_H^a = O_C + O_P + (1-\alpha)\Phi_{BX} - ET_B - C \pm g \quad (3.23)$$

$$C_K^a - C_H^a = CO_P + C(1-\alpha)\Phi_{BX} - C_C \pm C_g \quad (3.24)$$

- сизот сувлари устки кисмининг туз баланси

$$C_K^\Gamma - C_H^\Gamma = C\alpha \Phi_{BX} \pm C_g - C_B \pm C_D \pm C_g \quad (3.25)$$

бу ерда  $\Phi_{BX}$  -ички хужалик каналларида бўладиган фильтрацион йўкотилиш;  $W_H^a, W_K^a$  - аэрация минтакасидаги намлик захирасининг хисоблаш даврини боши ва охиридаги киймати;  $\xi$  - сизот сувларининг хисоблаш юза катламидан пастда ётувчи сизот сувларига окиб ўтиши;  $C_H^a, C_K^a$  - аэрация минтакасида хисоблаш даврининг боши ва охиридаги тузлар микдори;  $C(1-\alpha)\Phi_{BX}$ ,  $C_g$ ,  $C_B$  - сув баланслари элементларидағи тузлар микдори;  $C_D$ ,  $C_g$  - сизот сув катламларини кўшни ва хисоблаш каватлари оралиғидаги диффузион ва сорбцион туз алмашинуви.

Сизот сувлари юза кисмини туз баланси Н.И.Парфенова тавсия этган услубий ёндашув орқали тузилади. Бу ёндашув катта мелиоратив тизимлар фаолияти шароитидан келиб чиккан холда баланс биз томонимиздан бир оз ўзгартирилган холда қўлланилади. Сизот сувларининг минерализацияси башоратида, амал килаётган каналлар ва хўжаликлар аро каналлардан чиккан фильтрация, сизот сувларини қўтарилишига олиб келади ва улар аралашмайди.

$$C_H^a = h_H^a \cdot P \cdot S_H^a \cdot \xi \cdot 100 \quad (3.26)$$

бу ерда  $S_H^a$  - аэрация мінтақаси тупроқларыда түзларни мікдори, % қуруқ тупрок оғирлигидан;  $P$  - аэрация мінтақаларыда тупроқ грунтнинг хажмий оғирлиги,  $\text{t/m}^3$ ;  $\xi$  - хлоридли тупроклар учун сув вытяжкаларидан туз захираларига ўтиш коеффиценті, П.С.Панин күрсатмаси буйича хлоридли тупроклар учун  $\xi = 1,17$ , хлорид-сульфатлы тупроклар учун - 1,41.

Түзларнинг аэрация мінтақасидан инфильтрациян сувлар ( $\pm g$ ) оркали олиб чикиб кетилиши бизнинг схемада П.С.Панин формуласи оркали аникланади. Бу формула күриниши Н.Н.Ходжибаев ва В.Г.Самойленколар томонидан ўзгартирилган.

$$C_g = C^a \left( 1 - \frac{1}{\exp \frac{Ka}{\gamma}} \right) \quad (3.27)$$

бу ерда  $\gamma$  - түзларни домий ювиш, хлоридли тупроклар учун  $\gamma = 1,5$ , хлорид-сульфатлылар учун - 4,25;  $Ka$  - аэрация мінтақаси тупрок грунтларда сув алмашувини (жуфтлиги) кискалиги

$$Ka = \frac{g}{hm_a \cdot 10^4} \quad (3.28)$$

( $m_a$  - фаол ғоваклик).

Аэрация мінтақаси сизот сувлари билан сугориш холларыда ( $\pm g$ )

$$C_g = 10^{-30} g_1 \mu_{\Gamma}^{PB} \quad (3.29)$$

бу ерда  $\mu_{\Gamma}^{PB}$ -сизот сувларининг хисобот давридаги ўртача минерализацияси, г/л (ер ости сувлариниг юза кавати сув- туз балансларидан келиб чиккан холда аникланади).

Сизот сувларини ер юзига яқин ётиши шароитида,  $C_d$  ва  $C_{\xi}$  нинг роли уларнинг минерализациясида унчалик катта эмас. Бу холатда гидрокимёвий режим асосан, сугориладиган ерларнинг эвапотранспирацияга ва сугориш далаларидан бўладиган инфильтрация хисобига шаклланади.

Аэрация мінтақаси туз мікдорининг мавжудлиги хисобий вактнинг

Ҳисоблаш даврининг охирида (интервалда) аэрация минтақасидаги тузларнинг миқдори.

$$C_K^a = C_H^a \pm C_g + C_{O_p} + C(1-\alpha) \Phi_{BX} + C_{B_{KDC}} - C_{II} \quad (3.30)$$

Сизот сувларининг минерализацияси ва чукурлиги йил кесимида ўзгариб турганлиги сабабли, юза катламини ҳисоблаш қалинлиги  $h_O$  1,0 м. га тенг деб кабул килинади.

Ҳисоблаш каватидан ( $h_O$ ) сизот сувларнинг пастки қатламга окиб чикиб кетиши қуйидагича:

- ер ости сувларини тушиши ва кутарилишида

$$\varsigma = (\alpha \Phi_{BX} \pm g) \left( 1 - \frac{\Delta W}{\alpha \Phi_{BX} + \Phi_{MX} \pm g} \right) \quad (3.31)$$

$$\varsigma = \alpha \Phi_{BX} \pm g \quad (3.32)$$

- унда

$$\alpha \Phi_{BX} \quad \langle / -q_1 / \rangle, \quad \varsigma = 0 \quad (3.33)$$

Сизот сувларининг юза катламини туз баланси элементлари қуйидагича аникланади:

$$C^{PIGB} = h_O S^{PIGB} P_\xi 100 \quad (3.34)$$

$$C_\varsigma = C^{PIGB} \left( 1 - \frac{1}{e^{\frac{K_o}{\gamma}}} \right) \quad (3.35)$$

$$K_o = \frac{\varsigma}{h_O m_a 10^4} \quad (3.36)$$

$$C_K^{PIGC} = C_H^{PIGB} + C \alpha \Phi_{BX} \pm C_g - C \quad (3.37)$$

$$S_K^{PIGB} = \frac{C_K^{PIGB}}{h_O P_\xi 100} \quad (3.38)$$

$$\mu^{PIGB} = \frac{S^{PIGB}}{\Theta} \quad (3.39)$$

бу ерда  $S^{PIGB}$ -хисоблаш қатламидаги тупрок грунтлардаги сизот сувларини туз миқдори, курук тупрок оғирлигига нисбатан % хисобида;  $\Theta$  - сизот сувларини минерализацияланишини ифодалаш учун (%) тупрок-грунтларида туз миқдорини кайта хисоблаш коэффиценти г/л. да.

Аэрация минтақаси сугориш даласи туз баланси (3.26) ва (3.30) формула оркали ћисобланади, "нетто" майдонга нисбатан солишири ма курсаткич (значения) билан.

Илдиз ривожланган катламни сув-туз балансини аниклашда ќуйидаги йул күйишлар кабул килинган: илдиз фаолияти катламини ќалинлиги бутун вегетация даври учун 0,8 м. деб кабул килинган; илдиз фаолияти ривожланган катламни ќалинлиги намлик захираларини ўзгариши  $\Delta W_{KC}$  - ойлар ораликлари (интервал) учун; илдиз ќатламини озукалантирувчи сизот сувларини минераллашганлиги аэрация минтақаси ќалинлиги ва сизот сувлари сатхи ва илдиз ќатламини оралиғидаги ўртача минераллашганлигига тенг; аэрация минтақасига сизот сувлари орқали ќўшилаётган тузлар, тўлиқлигига илдиз ќатламида тўпланади.

Илдиз катламини балансини тузиш қуйидаги формула оркали ифодаланади

$$\Delta W^{KC} = O_C + \frac{1}{\varphi} (O_P^H - C_{II}) - ET_{II} \pm g_2 \quad (3.40)$$

$$\Delta C^{KC} = C_K^{KC} - C_H^{KC} = CO_P - CC_{II} \pm Cg_2 \quad (3.41)$$

бу ерда  $g_2$ ,  $Cg_2$  - илдиз фаолияти катламининг сув- туз алмашинуви;  $C_H^{KC}, C_K^{KC}$  - илдиз фаолияти катламининг бошлангич ва якуний туз микдорлари.

Илдиз фаолияти ќатламидан инфильтрацион сувларни тик харакати орқали тузнинг чикариб ташланиш холати, намликни (-  $g_2$ ) пастга харакати холати қуйидагича.

$$Cg_2 = C^{KC} \left( 1 - \frac{1}{\exp \frac{K_{KC}}{\gamma}} \right) \quad (3.42)$$

бу ерда  $K_{KC}$  - тупрок грунтининг илдиз катламини тупроқларидан сув алмашувининг ќайтарилиши.

$$K^{K3} = \frac{g_2}{h^{K3} m_o 10^4} \quad (3.43)$$

Тик харакатланувчи сувлар билан илдиз қатламини түйинтирадиган холда сұғориши

$$+ Cg_2 = 10^3 g_2 \mu_{B_T} \quad (3.44)$$

бу ерда  $\mu_{B_T}$  - тик күтарилиувчи сувнинг минераллашганлиги

$$\mu_{B_T} = \frac{(C^a - C^{KC})}{Q\varphi - \Theta_{MG}} \delta^* \quad (3.45)$$

бу ерда  $\delta^*$  - тупрок-грунтидаги туз микдорларидан, тупрок эритмаси минерализациясига ўтиш кофиценти. П.С.Панин буйича хлоридли тупроклар учун  $\delta^* = 0,82$ , хлоридно-сульфатли ва сульфатли тупроклар учун - 0,535.

### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Шеров А.Ғ., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚХММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Фуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 2276.
4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. food and agriculture organization of the united nations rome, 2013, 227p.

## V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Кейс услугубий паспортининг мазкур компоненти қуидагиларни ўз ичига олади:

- кейсдаги муаммо ва кичик муаммолар ифодаси (агар кейс муаммони излаш ва ҳал этишга ўргатадиган кейслар тоифасига кирмайдиган бўлса);
- муаммо ечими алгоритми (ушбу элементнинг бўлишини ўқитувчи – кейсолог белгилайди);
- муаммоли вазиятни таҳлил этиш ва ҳал қилиш варафи ёки муаммоли вазиятни таҳлил этиш ва ҳал қилишга доир йўриқнома;
- кейс билан индивидуал ва гурӯҳ бўлиб ишлашни баҳолаш мезонлари ва кўрсатичлари;
- ўқув-услубий материаллар: ҳисоб-китоблар қоидалари ва формулалари, услублар ва русумлар баёни ва бошқалар (кейсологнинг фикрига қараб).

**Муаммоли вазиятни таҳлил қилиш ва ҳал этиш бўйича таълим  
олувчиларга услугубий кўрсатмалар**

Иш босқичлари	Маслаҳатлар ва тавсияномалар.
1. Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан танишиш	Аввало кейс билан танишинг. Ресурс тежамкор сугориш ҳақидаги ахборотни дикқат билан ўқиб чиқиши лозим. Ўқиш пайтида вазиятни таҳлил қилишга шошилманг.
2. Берилган вазият билан танишиш	Маълумотларни яна бир маротаба дикқат билан ўқиб чиқинг. Сиз учун муҳим бўлган сатрларни белгиланг. Бир абзацдан иккинчи абзацга ўтишдан олдин, уни икки уч маротаба ўқиб мазмунига кириб борамиз. Кейсдаги муҳим фикрларни қалам ёрдамида остини чизиб қўйинг. Вазият тавсифида берилган асосий тушунча ва ибораларга дикқатингизни жалб қилинг. Ушбу вазиятдан ҳозирги Ўзбекистонда ҳайдов агрегатларидан фойдаланишни яхшилан учун нима ишларни амалга ошириш кераклигини аниқланг.
3. Муаммоли вазиятни таҳлил қилиш	Асосий ва кичик муаммоларга дикқатингизни жалб қилинг. <i>Асосий муаммо:</i> Қандай қилиб тупроққа асосий ишлов беришда ёқилғи сарфини камайтириш мумкин?

<p>4. Муаммоли вазиятни ечиш метод ва воситаларини танлаш ҳамда асослаш</p>	<p>Ушбу муаммонинг олдини олиш ҳаракатларини излаб топиш мақсадида қуйида тақдим этилган “Муаммоли вазият” жадвалини тўлдиришга киришинг. Муаммони ечиш учун барча вазиятларни кўриб чиқинг, муқобил вазиятни яратинг. Муаммонинг ечимини аниқ вариантлардан танлаб олинг, муаммонинг аниқ ечимини топинг. Жадвални тўлдиринг. Кейс билан ишлаш натижаларини ёзма шаклда илова этинг.</p>
---	---

### “Муаммоли вазият” жадвалини тўлдиринг

Муаммолар	Муаммоли вазиятнинг келиб чиқиш сабаблари	Вазиятдан чиқиб кетиш ҳаракатлари

### Ўқитувчи – кейсолог варианти

Кейс услугий паспортининг ушбу компоненти қуидагиларни ўз ичига олади:

- Кейсдаги муаммо ва кичик муаммолар ифодаси (агар улар талабага услугий кўрсатмаларда тақдим этилмаган бўлса);
- Муаммо ечими (кичик муаммолар ёки вазифалар бўйича);

## VI. ГЛОССАРИЙ

<b>Термин</b>	<b>Ўзбек тилидаги шарҳи</b>	<b>Инглиз тилидаги шарҳи</b>
<b>Арид минтақа</b>	Арид минтақа лотинча сўздан олинган бўлиб, қуруқ иссиқ иқлимга эга бўлган минтақани англатади.	Arid region comes from the Latin word and means a region with a dry hot climate.
<b>Атмосфера ёғинлари</b>	сув буғлари атмосферада конденсацияланиб, ерга ёмғир, қор, дўл, қиров, шудринг ва бошқа кўринишларда тушадиган сувлар.	water vapor condenses in the atmosphere and falls to the ground in the form of rain, snow, hail, frost, dew and other forms.
<b>Аэрозол суғориш</b>	ер юзасига яқин ҳаво қатламини намлаш, тупроқнинг ҳарорат ва намлик тартиботини бошқариш мақсадида сувни майда томчилар (диаметри ўртача 0,5 мм) тарзида ёмғирлатиш.	moistening the air layer adjacent to the surface, spraying water in the form of small drops (average diameter 0.5 mm) in order to control the temperature and moisture regime of the soil.
<b>Босим</b>	муайян сатҳдан сув устуни баландлиги билан ифодаланувчи сув босими.	water pressure, represented by the height of the water column from a certain level.
<b>Бостириб суғориш</b>	тупроқ устидан суғоришнинг бир тури. Бунда суғориладиган ер майдонининг юзаси у ёки бу муддат давомида (бир неча суткадан бир неча ойгача) сув билан бостирилади.	type of soil irrigation. In this case, the surface of the irrigated land is flooded for some time (from several days to several months).
<b>Буғланувчанлик</b>	муайян жойнинг сув ва энергетик манбалари	the maximum possible evaporation, determined

	билин аниқланувчи энг күп мумкин бўлган буғланиш.	by the water and energy sources of a particular location.
<b>Вантуз</b>	Вантуз сўзи франсузча сўздан олинган бўлиб, суғориш тармоқларидағи ҳавони чиқариш ва киритиш учун ишлатиладиган мослама.	The word suction comes from the French word for a device used to remove and pump air into irrigation networks.
<b>Вегетация даври</b>	бир йиллик ўсимликлар учун уруғнинг унишидан бошлиб янги уруғнинг пишиб етилишигача бўлган давр, кўп йиллик ўсимликлар учун эса кўкламдан қишки тиним давригача кечадиган ҳаёт фаолияти, яъни ўсиш, ривожланиш даври.	for annual plants - the period from seed germination to the maturation of a new seed, for perennial plants - the period of vital activity from spring to winter dormancy, that is, the period of growth, development.
<b>Вертикал зовур</b>	(тик зах қочириш) – чуқур қазилган бурғи кудуқдан қурилган зовур. Қудуқдан чиқадиган сув чучук бўлганда ундан экинларни суғорища ҳам фойдаланилади.	(vertical drainage) - a moat built from a deep drilled well. When the water from the well is fresh, it is also used to irrigate crops.
<b>Гидромодуль</b>	(юнон. <i>Hydor</i> – сув, лот. <i>Modulus</i> – ўлчов) – қишлоқ хўжалик экинларини суғорища бир гектар майдонга бериладиган солиштирма сув микдори.	(Greek. <i>Hydor</i> - water, Latin. <i>Modulus</i> - measurement) - the specific amount of water per hectare of irrigated crops.
<b>Горизонтал ёпик</b>	(кувурли зовур) –	(pipe drainage) - a trench

<b>зовур</b>	сүфориш майдонидан сизот сувларини оқизиб юбориш ва уларни сатхини айни майдонда пасайтириш учун етарли шароит бўлмаган ҳолларда куриладиган зовур.	constructed in the absence of sufficient conditions for the removal of groundwater from the irrigated area and lowering their level in the same area.
<b>Горизонтал очик зовур</b>	бир-бирига нисбатан маълум узоқлик ва чуқурлиқда ўтказилган, маълум тартибда ўзаро туташтирилган горизонтал очик тўлиқ қазима канал (зовур) ва коллекторлар (сув оқизгичлар).	horizontally open full excavation channel (ditch) and collectors (drains) interconnected in a certain order, conducted at a certain distance and depth relative to each other.
<b>Грунтнинг сифими нам</b>	тупроқнинг маълум миқдорда ўзига сув снгдириш ва ушлаб туриш қобилияти.	the ability of the soil to absorb and retain a certain amount of water.
<b>Дараҳт тевараги устидан (остидан) ёмғирлатиш</b>	боғлардаги дараҳтлар тевараги (шоҳ-барглари) устидан (остидан) сувни ёмғирлатиб сепиши сузули	the method of sprinkling water on (under) the perimeter (branches) of trees in gardens
<b>Ёмғирлатиш, ёмғирлатиб сүфориш</b>	экинларни сүфориш усулларидан бири бўлиб, бунда сув маҳсус машина ёрдамида сунъий ёмғир холига келтирилиб, тупроқ ва ўсимликлар устидан сепилади. Сүфориш харакатланадиган ёмғирлатиш машиналари ва	is one of the methods of irrigating crops, in which water is brought to the artificial rain using a special machine and sprinkled on the soil and plants. Irrigation is carried out using mobile sprinklers and stationary devices.

	кўзғалмас қурилмалар ёрдамида амалга оширилади.	
Ёмғирнинг жадаллиги	суғориладиган майдонга 1 минут давомида ёқсан ёмғир сувининг мм хисобидаги қалинлиги: $p=dh/dt$ , мм/мин., бу ерда $dh$ – ёмғир суви қатламининг қалинлиги, мм; $dt$ – вақт, мин.;	thickness in mm of rainwater burned in 1 minute on the irrigated area: $p = dh / dt$ , mm / min., where $dh$ is the thickness of the rainwater layer, mm; $dt$ - time, min .;
Ёпиқ эгат	нишаби 0,001–0,0005 ва ундан ҳам кичик бўлган ерларда олинадиган, сув сарфи 1–2 л/сек., узунлиги 40–100 м бўладиган, берилган сувлар оқиб кетмайдиган эгатлар.	slopes with a slope of 0.001–0.0005 and less, with a water consumption of 1–2 l / sec, a length of 40–100 m, and no runoff.
Ердан фойдаланиш коэффициенти	суғориладиган майдоннинг умумий фойдаланиладиган майдонга нисбати	the ratio of irrigated area to total usable area
Ерни ўзлаштириш коэффициенти	умумий фойдаланиладиган майдоннинг ялпи майдонга нисбати.	the ratio of the total usable area to the total area.
Жўяқ олиб суғориши	катта нишабли ерларда ва сув тақчиллигига кўлланиладиган тупроқ устидан суғоришнинг бир тури.	a type of topsoil irrigation used on large sloping lands and in water shortages.
Зах қочириш меъёри	шўр босган суғориладиган ерларда сизот сувлари сатхини тупроқнинг юқори қатлами (актив	in saline-flooded irrigated lands, the groundwater level is the lowest settlement depth that ensures that the top layer

	қатлами) шўрланмайдиган ва ботқоқланмайдиган бўлишини таъминлайдиган энг паст жойлашиш чуқурлиги.	(active layer) of the soil is not saline and not swampy.
<b>Импульсли ёмғирлатиш</b>	импульсли (узлукли) тартиботда сунъий ёмғир ёғдириб суғориш.	pulse (intermittent) irrigation by artificial rain.
<b>Инфильтрация</b>	сувнинг тупроққа шимилиши	absorption of water into the soil
<b>Канал</b>	(лот. <i>canalis</i> – труба, нов) – сув ўз оқими билан оқадиган (босимсиз) тўғри шаклли сунъий ўзанга эга бўлган сув ўтказгич. Канал кўпинча, очик ҳолатда қазилади ёки четлари кўтарма қилиб курилади.	(Lat. <i>canalis</i> - truba, trough) - a water pipe with a straight-shaped artificial channel through which water flows (without pressure). The canal is often dug in the open, or the edges are raised.
<b>Каналларни қопламалаш</b>	каналларда сувнинг сизилиб, исроф бўлишини камайтириш, уларда ўт-ўланлар ўсиши, ювилиши ва лойқа чўкишини олдини олиш мақсадида каналнинг туви ва қияликларини сунъий қопламалар билан қоплаш.	covering the bottom and slopes of the canal with artificial coverings in order to reduce water leakage and waste in the canals, to prevent the growth, washing and turbidity of weeds in them.
<b>Қатор оралиғи, эгат</b>	ўсимликларни суғориш, озиқлантириш учун ёнма-ён экилган экин қаторлари орасида қолдирилган бўш жой.	the space left between rows of crops planted side by side for watering, feeding plants.

<b>Лалми (баҳорикор) экин</b>	лалмикор ерда устириладиган буғдой, арпа, беда каби экинлар; айрим жойларда кам сув талаб қилинадиган ғүзаларни суғормай, ёғин суви билан экиш, устириш ва ишлов бериш йўллари (усуллари).	crops such as wheat, barley, alfalfa grown on arable land; ways (methods) of planting, growing and processing with rainwater without irrigating cotton, which in some places requires less water.
<b>Лизиметр</b>	тупроққа сингиб ўтган сув миқдорини ўлчайдиган қурилма	a device that measures the amount of water absorbed into the soil
<b>Лиман</b>	қиялиги (нишаби) 0,002–0,003 атрофида бўлган қия ёнбағирликларда тупроқдан қилинган маҳсус кўтармалар.	special elevations made of soil on sloping slopes with a slope of 0.002–0.003.
<b>Мавсумий суғориш меъёри</b>	1 га экин майдонига суғориш мавсумида бериладиган сув миқдори ( $\text{m}^3/\text{га}$ ).	The amount of water supplied to 1 hectare of crop area during the irrigation season ( $\text{m}^3 / \text{ha}$ ).
<b>Магистрал канал</b>	суғориш системасини сув манбаига уланадиган асосий (энг катта) канал.	the main (largest) channel that connects the irrigation system to the water source.
<b>Муваққат суғориш шахобчалари</b>	1) доимий шоҳ ариқдан сув оладиган муваққат ариқлар; 2) муваққат ариқлардан сув оладиган ўқ ариқлар; 3) ўқ ариқлардан сув оладиган эгатлар.	1) temporary canals that receive water from a permanent king ditch; 2) bullet canals that receive water from temporary canals; 3) arches that receive water from ditches.
<b>Оқ шудгор</b>	шудгор қилиб ташлаб қўйилган, ўт	abandoned, uncultivated field.

	босмаган дала.	
<b>Оқ шўрхок ерлар</b>	шўри тупрок бетига чиқиб, оқариб турадиган ерлар.	saline soils that rise to the surface and turn white.
<b>Оқизиб шўр ювиш</b>	бунда шўр ювиш суви сизот суви билан кўшилади ва эриган тузлар тупроқнинг пастки қатламларига ва ундан ёндош томонларга сингиб кетади.	in which the brine is mixed with groundwater, and the dissolved salts are absorbed into the lower layers of the soil and the adjacent sides.
<b>Очиқ эгат</b>	нишаби 0,001–0,01 ва ундан қияроқ қилиб олинадиган, берилган сувлар оқиб кетадиган эгатлар.	slopes with a slope of 0.001–0.01 and above, where the supplied water flows.
<b>Полларга суғориш бўлиб</b>	ернинг шўрини ювишда, ўтлок, яйлов ва шолизорларни лиман қилиб суғоришда кўлланиладиган суғориш усули. Бунда намлик тупроқка тик йуналишда сингади.	the method of irrigation used in the washing of the salinity of the land, and in the irrigation of meadows, pastures, and rice-fields. In this case, moisture is absorbed into the soil in a vertical direction.
<b>Сизилиш (фильтрация) коэффициенти</b>	<p>– тупроқ қатламини тўйинтирган сувнинг сизиб ўтувчи тезлиги (м/сут; см/с билан аниқланади).</p> <p>Сизот сувининг критик чуқурлиги – сизот сув сатҳининг капилляр найчалар орқали кўтарилиб, тупроқнинг ўсимликларнинг илдизлари қисмига етадиган ва уни</p>	<p>- Leakage rate of water saturating the soil layer (determined in m / day; cm / s). The critical depth of subsoil water is the depth at which subsoil water level rises through capillary tubes, reaching the root portion of the soil of the plant and beginning to saline it.</p>

	шўрлата бошлайдиган чукурлиги.	
<b>Сув билан таъминланганлик</b>	халқ хўжалигининг муайян тармоқлари, суғориш майдонлари, ишлаб чиқариш корхоналари ва айrim хўжаликларнинг сувга бўлган хақиқий эҳтиёжларининг тўла—тўкис таъминланиши.	full provision of real water needs of certain sectors of the economy, irrigation areas, industrial enterprises and individual farms.
<b>Сув йигувчи шахобча</b>	суғориш майдонларидағи ортиқча сувларни суғориш шахобчаларида бузилиш ёки бирор шикастланиш юз берган ҳолларда ташлаб юбориш учун хизмат киладиган ташлама шахобча.	a discharge point that serves to discharge excess water from irrigation areas in the event of a breakdown or any damage at irrigation points.
<b>Сув ташланадиган (ташама) тармоқ</b>	суғориш учун берилган сувлар ер остидаги сувлар билан бирга қўшилиб, уларни сатҳларини кўтариб юбориш хавфи бўлганда ортиқча сувларни четга чиқариб юбориш учун куриладиган ташама ариклар, зовур ва коллекторлар.	drainage ditches, ditches and collectors built to drain excess water when irrigation water is mixed with groundwater and there is a risk of raising their levels.
<b>Сув туширгич</b>	сув туширадиган (тўқадиган) қурилма: 1. Сув оқими ошиб тушадиган тўсиқ	Drainage device: 1. Barrier (threshold) through which the flow of water increases; 2. A

	(бўсаға); 2. Сув оқимини йўналтириш ва уларнинг миқдорини ўлчаш учун тўсиқ.	barrier to direct the flow of water and measure their quantity.
<b>Сув ўлчагич</b>	арик, канал, қувур ва сув йўлларидағи сув миқдори, сатҳи ва тезлигини ўлчайдиган асбоб.	an instrument that measures the amount, level, and velocity of water in ditches, canals, pipes, and waterways.
<b>Сувнинг лойқалиги</b>	1 м <sup>3</sup> сувдаги лойқанинг оғирлиги ёки шу лойқа ҳажмининг сувнинг ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобидаги ифодаси.	The weight of mud in 1 m <sup>3</sup> of water or the percentage of this mud in relation to the volume of water.
<b>Сувнинг минералланиши</b>	сувда турли минерал тузларнинг эриши ва бу эритмалар билан сувнинг тўйиниши.	dissolution of various mineral salts in water and saturation of water with these solutions.
<b>Суғориладиган ер майдони</b>	суғориш массивидаги экин ва дарахтлар билан банд бўлган суғориладиган ерлар.	irrigated lands occupied by crops and trees in the irrigation massif.
<b>Суғориш (мавсум) даври</b>	экинлар ривожланиш (ўсув) даврининг дастлабки суғориш бошланишидан сўнгги суғориш охиригача бўлган кисми.	the part of the crop development (growth) period from the beginning of the first irrigation to the end of the last irrigation.
<b>Суғориш майдони</b>	бир хил экин экиладиган, бир томонга караб суғориладиган ва томонлари доимий майдоннинг таркибий кисмлари (арик, зовур,	a piece of land where the same crop is planted, irrigated to one side, and the sides bounded by the components of a permanent area (ditch, road, trees).

	йўл, дарахтлар) билан чегараланган ер бўлаги.	
<b>Суғориш меъёри</b>	бир марта суғориша бир гектар майдонга бериладиган сув миқдори ( $\text{м}^3/\text{га}$ ).	the amount of water per hectare ( $\text{m}^3 / \text{ha}$ ) per irrigation.
<b>Суғориш режими</b>	(франц. <i>regime</i> – аниқ, белгиланган тартиб) – маълум тупроқ, гидрогеологик, иқлим ва агротехника шароитларида ўсимлик учун зарур бўлган сув, ҳаво ва озиқланиш тартиботларини таъминлайдиган суғориш сонлари, муддатлари ва меъёрлари мажмуи.	(French regime - a clear, defined order) - a set of numbers, terms and standards of irrigation, which provide the necessary water, air and nutrition regimes for the plant in certain soil, hydrogeological, climatic and agronomic conditions.
<b>Суғориш тармоғи</b>	сувни манбадан олиб суғориш даласига етказиб берувчи доимий ва муваққат сув ўтказгичлар (каналлар, кувурлар) тармоғи.	a network of permanent and temporary water pipes (canals, pipes) that supply water from the source to the irrigation field.
<b>Суғориш техникиаси</b>	суғориладиган майдонга етарли миқдорда сув бериш, уни майдон бўйича текис тақсимлаш, сувнинг тупроққа шимилишини таъминлаш орқали тупроқнинг актив қатламида зарур намликни ҳосил қилиш ишлари мажмуи.	a set of works to create the necessary moisture in the active layer of the soil by providing sufficient water to the irrigated area, distributing it evenly over the area, ensuring the absorption of water into the soil.
<b>Суғориш технологияси</b>	турли техник мосламалар суғориш	organization and conduct of rational irrigation of

	усулларидан фойдаланган ҳолда кишлоқ хўжалик экинларини оқилона суғоришини ташкил қилиш ва ўтказиш.	agricultural crops using various technical devices irrigation methods.
<b>Суғориши, ирригация</b>	тупроқни сунъий намиқтириш.	artificial wetting of the soil.
<b>Суғоришини автоматлаштириш</b>	ерни инсоннинг бевосита иштирокисиз суғориши.	irrigating the land without direct human intervention.
<b>Танлаб суғориши</b>	(оралатиб суғориши) — аввалги суғорища сув чиқмаган, сувсаган ва авжи паст жойларнигина суғориши.	(intermittent irrigation) - irrigation of areas that were not watered, thirsty and low in the previous irrigation.
<b>Тарнов, очик нов (лоток)</b>	арик ўрнида фойдаланиш учун кўпинча бетондан, темир-бетондан килинган очик новлар.	open beams, often made of concrete, reinforced concrete, for use in place of ditches.
<b>Тахталарга бўлиб суғориши</b>	бостириб суғоришининг такомиллашган тури бўлиб, бунда сув уватлар орқали бирбиридан ажратилган тахта (пол)ларга оқизиб берилади.	It is an improved type of irrigation, in which water is pumped to the floor by means of dams.
<b>Текислаш</b>	экин майдонидаги баланд жойлар тупроғини паст жойларга келтириб тўкиш, яъни ундаги паст-баландликларни, ўнқир-чўнқир жойларни бартараф этиш орқали шу майдон юзасда зарур нишабликка	to achieve the necessary slope on the surface of the field by removing the low-altitude, rough places in it, ie by pouring the soil of the high areas of the crop area to the low areas.

	Эришиш.	
<b>Томчилатиб сүфориш</b>	экинларни сүфориш усулларидан бири. Бунда сүфориш суви кувурлар тармоғидан махсус томчилатгичлар ёрдамида тупроқнинг бевосита ўсимлик илдизи ривожланадиган қатламига берилади.	one of the methods of irrigating crops. In this case, irrigation water is supplied from the network of pipes using special drips directly to the layer of soil where the plant roots develop.
<b>Транспирация коэффициенти</b>	ўсимликлар орқали буғланиш коэффициенти. Ўсимликнинг 1 г модда ҳосил қилиш учун сарфлайдиган грамм ҳисобидаги сув миқдори. Бу миқдор тажриба орқали аниқланади.	evaporation coefficient through plants. The amount of water per gram consumed by a plant to produce 1 g of substance. This amount is determined experimentally.
<b>Тўлиқ нам сифими</b>	тупроқдаги барча капилляр, нокапилляр ғоваклар ва бўшлиқлар тамомила сув билан тўйинган ҳолатда ундаги сув миқдори.	the amount of water in the soil when all the capillaries, noncapillary pores and cavities in the soil are completely saturated with water.
<b>Тупроқ</b>	ер қобигининг сиртидаги ўсимликларни бутун ўсиш ва ривожланиш даврида сув ва озиқ моддалар билан узлуксиз таъминлаб туриш қобилиятига эга бўлган устки унумдор тоғ жинслари қатлами.	a layer of upper fertile rock that is capable of providing a continuous supply of water and nutrients to plants on the surface of the earth's crust during the entire period of growth and development.
<b>Тупроқ намлиги</b>	мутлоқ қуруқ тупроқ массасига, яъни тупроқнинг мутлоқ	the amount of water expressed in% of the absolute dry soil mass, ie

	намлигининг ҳажмига (тупроқнинг ҳажмий намлигига) нисбатан % ларда ифодаланувчи сув миқдори.	the volume of absolute soil moisture (volumetric soil moisture).
<b>Тупроқнинг аэрация зонаси</b>	тупроқ қатламининг ҳаво билан тұлған бир қисми.	an air-filled portion of the soil layer.
<b>Тупроқнинг сув сингдирувчанлиги</b>	тупроқнинг сув шимиш, сувни юқоридан пастга үтказиш хусусияти.	water swelling of the soil, the property of water transfer from top to bottom.
<b>Тупроқнинг сув тартиботи</b>	тупроқда сувнинг доимий ҳаракатда бўлиши, маълум миқдорда намланиши, намнинг буғланиши ёки ушланиб туриши.	the constant movement of water in the soil, a certain amount of moisture, evaporation or retention of moisture.
<b>Ўғитлаб суғориш</b>	минерал ёки органик ўғитлар коришмасини суғориш сувига қўшиб суғориш.	irrigation by adding a mixture of mineral or organic fertilizers to the irrigation water.
<b>Ўз оқими билан суғориш</b>	сув манбадан суғориш тизимиға ўз оқими билан ўтадиган суғориш. Бу ҳолда манбадаги сув сатҳи суғориладиган майдон сатҳидан баланд бўлиши керак.	irrigation with its own flow from the water source to the irrigation system. In this case, the water level in the source should be higher than the level of the irrigated area.
<b>Ўқ ариқ</b>	эгатларга кўндаланг тортилган, муваққат ариқлардан сув олиб, эгатларга сув тақсимлайдиган муваққат ариқ.	a temporary ditch that draws water from temporary ditches that run across the ridges and distributes water to the ridges.
<b>Фаол қатlam</b>	ўсимликнинг илдизи тарқалған тупроқ қатлами (сатҳи).	the soil layer (level) where the roots of the plant are scattered. This

	Бу қатлам экинларнинг турига боғлиқ бўлади.	layer depends on the type of crop.
<b>Фильтрация</b>	(сизилиш) – сувнинг ғовак мухитдан сизилиб ўтиши.	(leakage) - the leakage of water through a porous medium.
<b>Фотосинтез</b>	(юон. <i>Phos</i> – ёруғлик, <i>synthesis</i> – биритириш) – ўсимликларда ёруғлик энергияси хисобига ноорганик моддалар (карбонад ангедрид, сув)дан органик моддалар ҳосил бўлиш жараёни.	(Greek. <i>Phos</i> - light, <i>synthesis</i> - attachment) - the process of formation of organic matter from inorganic substances (carbon dioxide, water) at the expense of light energy in plants.
<b>Хўжаликлараро тармоқ</b>	айрим хўжаликларга сув келтириб тақсимлайдиган суғориш тармоқлари.	irrigation networks that supply water to individual farms.
<b>Эгат (арик)</b>	плуг, окучник (арик очкич) каби қуроллар воситасида экин майдонларида ҳосил қилинган тор ариқча.	a narrow ditch formed in the crop fields by means of tools such as a plug, okuchnik (ditch opener).
<b>Эгат олиб (эгатлаб) суғориши</b>	тупроқ устидан суғоришнинг энг такомиллашган усули.	the most advanced method of irrigation over the soil.
<b>Яхоб</b>	қиши ва баҳор мавсумларида шўр ювиш ёки тупроқда нам тўплаш мақсадида бериладиган.	given in winter and spring for the purpose of saline washing or accumulation of moisture in the soil.

## VII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

### I. Махсус адабиётлар

1. Шеров А.Ф., Аманов Б.Т., Гадаев Н.Н., Мухаммадиева М. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати”. Тошкент. ТИҚҲММИ босмахонаси, 2019 йил. -179 бет.
2. Аманов Б.Т., Гуломов С.Б., Юлчиев Д.Г. “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. Тошкент. 2019. -65 бет.
3. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланишда сервис хизмати. Бирлашган Миллатлар ташкилотини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти Рим, 2013, 227б.
4. Daniel Renault, Robina Wahaj, Stef Smits. Multiple uses of water services in large irrigation systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2013, 227р.

### II. Интернет сай tlari

5. www.ziyonet.uz;
6. www.lex.uz;
7. www.bilim.uz;
8. www.gov.uz;
9. www.agro.uz;
10. www.icwc-aral.uz;
11. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15538362.2016.1199997>;
12. <https://www.eo4idi.eu/portfolio/product/irrigation-and-irrigation-systems-management>;
13. <http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/alimjanov1.pdf>;
14. <http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/alimjanov1.pdf>.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Матбуот маркази сайти: [www.press-service.uz](http://www.press-service.uz)
16. Ўзбекистон Республикаси Давлат Ҳокимияти портали: [www.gov.uz](http://www.gov.uz)
17. Ахборот-коммуникация технологиялари изоҳли луғати, 2004, UNDP DDI: Programme [www.lugat.uz](http://www.lugat.uz), [www.glossaiy.uz](http://www.glossaiy.uz)
18. Ўзбек интернет ресурсларининг каталоги: [www.uz](http://www.uz)
19. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:
20. [www.edu.uz](http://www.edu.uz).
21. Infocom.uz электрон журнали: [www.infocom.uz](http://www.infocom.uz)
22. [www.cottonginning.com](http://www.cottonginning.com)

**Тошкент ирригация ва мелиорация институти хузуридаги педагог  
кадрларин қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасии ошириш тармок  
маркази “Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан  
фойдаланиш” учун учун доц. Б.Т.Аманов томонидаи «Гидромелиоратив  
тизимларда инженерлик сервис хизмати» модули бўйича ўқув-услубий  
мажмуага  
ТАҚРИЗ**

Минтақамизда хозирги кунда ортиб борётган сув тақчиллиги шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарорлиги ва ривожланиши кўп жиҳатдан суғориш технологияларининг самарадорлигига боғлик. Сув тақчиллигини ҳисобга олиб сув ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланиш, суғоришда илғор замонавий инновацион сув тежамкор технологияларни қўллаш долзарб масала ҳисобланади.

Ўқув – услугий мажмуа Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Конуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорларида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш қўникмаларини такомиллаштириши мақсад қиласди.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг мутахассислик фанлар доирасидаги билим, қўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

“Гидромелиоратив тизимларда инженерлик сервис хизмати” фани модулининг максади педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларини гидромелиоратив тизимларидан фойдаланишда инновацион технологияларнинг замонавий муаммолари ҳақидаги билимларини такомиллаштириш, фаннинг муаммоларни аниқлаш, таҳлил этиш ва баҳолаш қўникма ва малакаларини таркиб топтиришга қаратилган.

татбик қилишни замонавий билимларини ўргатиш ҳамда уларни муаммоларни аниклаш, тахлил этиш ва баҳолаш кўникма ва малакаларини амалётга тадбиқ этиш кўникмаларини ҳосил қилишдан иборат.

Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган ушбу ЎУМда Олий ва ўрта маҳсус касб – хунар таълимини ривожлантириш маркази етакчи мутахассислари ҳамда турдош ОТМларининг таклиф ва тавсиялари инобатга олинган.

Ушбу ЎУМ белгиланган талаб ва қоидаларга тўлик жавоб беради. Ундаги барча мавзулар хозирги кундаги замоновий сугориш тизимларини такомиллаштириш йўналишидан келиб чиқсан холда ўринли киритилган.

Юкоридагилардан келиб чиқиб, Ресурс тежамкор сугориш технологиялари номли ЎУМни мавмун ва сифат жихатдан белгиланган талабларга жавоб берганлигини инобатга олиб уни тасдиқлашга тавсия этаман.

Г ва Г кафедраси доценти

С.Нуржанов

